## Erledigt Mein Hacki geht auf einmal nicht mehr!

## Beitrag von "al6042" vom 31. Mai 2014, 09:10

Der Kernel liegt normalerweise als versteckte Datei im Hauptverzeichnis, also "/". siehe beiliegenden Screenshot.

Ich denke nicht, dass du mit einer Windows Installation (NTFS-Partition) an die Daten des Hackintoshs (HFS+-Partition) herankommst, geschweige denn dies ändern kannst. Mit Linux geht das, wenn du die dafür nötigen Pakete installierst.

An einfachsten geht das eigentlich mit dem Boot-Stick selbst.

Mit Bootstick starten, nicht die eigentliche Installation beginnen, sondern über die Zusatzprogramme das Terminal auswählen.

hier musst du nun ein wenig aufpassen, da an dieser Stelle das Hauptverzeichnis, also "/", auf dem USB-Stick liegt, während der eventuell falsche Kernel unter "/Volumes/" & Name\_deiner\_Festplatte & "" zu finden sein wird.

Bist du also im Terminal angelangt, solltest du mit dem Befehl:

## Code

1. cp /mach\_kernel /Volumes/" & Name\_deiner\_Festplatte & ""

(ohne Anführungszeichen oder kaufmännische UND-Symbole)

gefolgt von der Enter-Taste, den Vorgang eigentlich hinbekommen.