

FakeMAC Mac Adresse manuell setzen

Beitrag von „MacOSiX“ vom 14. Februar 2012, 12:29

Hallo,

nochmal zum rekapitulieren:
Wenn Du in der Konsole

Code

1. `sudo /sbin/ifconfig en0 ether 12:34:56:78:90:ab up`

eingibst, funktioniert anschließend die Netzwerkverbindung, aber wenn in der Datei `"/etc/rc.local"`

Code

1. `/sbin/ifconfig en0 ether 12:34:56:78:90:ab up`

(ohne Zeilennummern 😊 und ohne "sudo" in der "rc.local") steht, dann geht es nicht? 😞
Vielleicht benötigt das System nach dem Start etwas Zeit, bevor die Netzwerkschnittstelle angesprochen werden kann. Setze doch einmal eine Zeile `"sleep 30"` in der `"/etc/rc.local"` vor den Aufruf von `"ifconfig"`. Damit wartet das System bei der Ausführung des Skriptes die entsprechende Anzahl an Sekunden, bevor es die nächste Zeile abarbeitet. Diese Wartezeit ist natürlich laaaaaang. Aber es ist ein Test. Sollte es damit funktionieren, kannst Du die Zeit ja reduzieren und prüfen, ab wann es nicht mehr geht.

Gruß
Sven