Sound patch "on-the-fly" by toleda

Beitrag von "QSchneider" vom 25. Juli 2015, 12:41

Dies ist eine deutsche kommentierte Anleitung, welches das sehr gute aber englische Original https://github.com/toleda/audio CloverALC ergänzt und um ein Bsp. erweitert.

A. Kurzanleitung (ohne Erläuterung)

Spoiler anzeigen

B. Langanleitung

Spoiler anzeigen

C. Troubleshooting

Macht dazu doch bitte einen neues Thema auf, welches sich auf diese Anleitung bezieht und folgendes enthält

- 0. Eine vollständige Signatur eures Systems (Ist immer gut)
- 1. der Terminalausgabe des obigen Scriptes (bitte vor dem Reboot EXTERN speichern)
- 2. Screenshots von Apple/Über diesen Mac/Systembericht (speziell Hardware/Audio UND Hardware/PCI)
- 3. Screenshot eures EFI-Ordners (speziell EFI/CLOVER/kexts/10.XX)
- 4. optional der config.plist

... UND BITTE erst mit dem Durchführen beginnen, wenn es keine Fragen mehr gibt 🤨



D. FAQ

F: Ich bekomme folgende Fehlermeldung (Error: no IOReg/HDEF; BIOS/audio/disabled or ACPI problem)

A: Dies bedeuted, das entweder die Soundkarte im BIOS disabled oder die DeviceID der Soundkarte (noch) nicht bekannt ist.

Im ersten Fall muss die Soundkarte im BIOS aktiviert werden, im Zweiten in der clover

config.plist (manuell der Eintrag ACPI/DSDT/Fixes/FixHDA_8000 auf true) oder via CloverConfigurator in der Section ACPI/FixHDA gesetzt werden.

F: Das Script bricht ab, da bestimmte Vorraussetzungen nicht erfüllt sind.

A: rootless=0 und CSRActiveConfig = 0x3 oder 0x67 in config.plist eintragen.

rootless=0 ist seit 10.11 ohne Funktion wird aber vom Script geprüft, CSRActiveConfig ermöglicht dem Script ab 10.11 unsignierte Kexte in S/L/E und noch mehr zu schreiben.

Anschließenden Reboot nicht vergessen

Edit 26.10.15 - jetzt mit direktem Link... Edit 27.10.15 - Erweiterung um rootless/SIP(CSR) und FAQ