Erledigt Erster Hackintosh

Beitrag von „al6042“ vom 17. Januar 2016, 22:41

Die DSDT eines Rechners ist im BIOS verankert, kann von dort ausgelesen, gepatcht und per Clover, aber auch per Ozmosis für das OSX bereitgestellt werden.
Das Patchen selbst ist zum Teil etwas umfangreich, da es sich auch nicht um eine reine Text-Datei, sondern um "Maschinen-Sprache" handelt.

Zum ersten auslesen der DSDT hast du aktuell zwei Möglichkeiten:
1. Du bootest den Rechner bis zum Clover-Menü, unterbrichst den Boot-Vorgang per Leertaste und tippst dann die F4-Taste. Damit wird die DSDT auf deine versteckte EFI-Partition unter /EFI/CLOVER/ACPI/origin abgelegt. Wenn du dann den Boot-Vorgang weiter führst, kannst du die EFI-Partition wieder per Clover Configurator mounten und die DSDT.aml direkt hier posten.
2. Du kannst dir hier aus dem DL-Bereich das Programm Maciasl herunterladen und ausführen. Beim Start wird direkt die "System DSDT" geladen. Die speicherst du dann im File Format "Disassembled ASL File" ab, zippst das FGanze und lädst es hier hoch.