

Erledigt

## Grundlegende Schritte zum Erstellen einer gepatchten DSDT - Desktops

Beitrag von „wuestling“ vom 1. August 2016, 16:40

Ich habe Null Durchblick bei dieser Anleitung. Was ich grad noch kapiert habe:

1. In Clover starten und F4 drücken. Das erzeugt jede Menge .aml-Files in der EFI-Part unter EFI/CLOVER/ACPI/origin

2. MaciASL starten. Das lädt dann wohl gleich automatische eine DSDT.aml, die der im origin-Ordner entspricht - hätte ich sie dann überhaupt vorher mit F4 erzeugen müssen?

3. "Compile" klicken. Dann die Syntaxfehler korrigieren.

Die Fehler sind nun weg (es sind die gleichen wie in Bsp 1 gezeigt), aber dafür habe ich nun 85 Warnungen. Kann ich die ignorieren oder ist das ungewöhnlich?

(Ich habe wohl ein Skylake-System, also dort weiter...)

4. Mit der Suchfunktion in MaciASL die Strings HDAS und HECI finden und durch HDEF und EMEI ersetzen.

**Und dann... keine Ahnung, wo ich diese ganzen "Unter ..." -Einträge finden soll.** Jedenfalls finde ich die nicht in der aml und auch nicht im Menü der MaciASL-App.

Und was soll ich dann genau mit der gefixten aml machen? Wohin soll ich die speichern, damit die benutzt wird? Wenn ich die einfach als DSDT.aml in EFI/CLOVER/ACPI/patched ablege und dann neu boote, und dann MaciASL starte, welches dann ja gleich wieder die "System DSDT" anzeigt, sind da wieder die originalen Daten mit den Syntaxfehlern. Das heißt wohl, dass meine neue DSDT nicht geladen wurde.

Ich lese mich grad durch die Anfänger-FAQs zum DSDT-Patching (<https://www.hackintosh-forum.de...Q/?category=20-DSDT-Patch>), aber finde da bisher auch nichts, was mich weiterbringt. Der 1. Artikel ist anscheinend hoffnungslos veraltet, der 2. ("Wie bearbeitet man eine DsDT via MaciASL?") ist auch nicht mehr brauchbar, weil die Links nicht mehr gehen und auch die Info, daß man am Ende das aml nach "/Extras" sichern solle, keinen Sinn mit Clover macht, oder?

Mag ja sein, daß das für viele hier eine verständliche Anleitung ist. Aber offenbar geht die doch von einigen Voraussetzungen aus, die hier nicht erwähnt werden, oder? Wo soll ich genau starten, damit ich dies hier verstehe?

**Update** - Ein Problem habe ich gelöst: Der Ort zum Sichern der aml in den patched-Ordner stimme - aber ich habe fälschlicherweise einfach mit Save gesichert - das sichert aber eine .dsl, nicht .aml. Man muss Save As benutzen, und das ACPI-Format auswählen.

*(Und - hurra! Nun wird auch endlich ein Audio-Device im Systems Profiler angezeigt, vorher hatte ich keins. Allerdings kann ich noch immer kein Audio-Gerät im Sound-Kontrollfeld sehen. Da ist wohl noch mehr nötig... Aber egal - das ist ein Thema für einen anderen Thread.)*