

Erledigt

Mac Pro 2.1: fehlende AirPort-Karte nachgerüstet

Beitrag von „yoyo268“ vom 29. Januar 2017, 06:30

Guten Morgen!

Bei einer Karte mit 2 Anschlüssen benutzt man die Kombination 1&3. Die Leitung 2 wird nur bei 3 Pin Karten benutzt. Wenn ich mich recht entsinne hat es mit der Wellenlänge zu tun. Wenn Interesse besteht könnte ich nochmal genau nachlesen. Das Buch aus der HF-Technik ist auf dem Dachboden. Und bei meinem Dell gab es auch bei der Aufrüstkarte einen Anschlussplan. Achso und es gibt noch Adapter die aus einer Half-Size Karte eine Full-Size Karte machen.

<http://www.ebay.de/itm/Half-si...5c092a:g:yAQAAOSwo0JWPLKK>

Die Hauptsache die Leitungen sind dafür dann auch lang genug. Ist mir leider auch schon mal passiert, daß ich dachte ach paßt schon! Und zack fehlten mir 1,5cm 😊

<http://www.ebay.de/itm/Half-si...5c092a:g:yAQAAOSwo0JWPLKK>

Und hier ist der Kartenplatz mit Karte zu sehen:

<https://d3nevfk7ii3be.cloudfr...gi/ESM6IaEDog3ICopq.large>

Ich hoffe es hilft ein wenig.

Schönen Gruß!