

Erledigt

HP Probook Probleme bei der Installation

Beitrag von „al6042“ vom 19. März 2017, 12:20

Mit dem IDT 92HD81B1X hast du folgende Layout-IDs zum testen: 3, 11, 12, 20, 21 und 28.

Diese kannst du im Clover unter "Device" -> "Audio" -> "Inject" nacheinander durch probieren.

Wichtig ist an der Stelle aber

- der Haken bei "Acpi" -> "DSDT" -> "Fixes" -> "FixHDA"

- die Original AppleHDA unter /System/Library/Extensions muss vorhanden sein

- VoodooHDA und der wahrscheinlich mitgelieferte HDADisabler dürfen nicht zum Einsatz kommen, also aus den Ordnern /Library/Extensions, /System/Library/Extensions und/oder /EFI/CLOVER/kexts/Other (bzw. /kexts/"OSX Version") unbedingt entfernen.

- AppleALC.kext (und bei Nutzung des aktuellsten AppleALCs auch Lilu.kext) zu den Kexten in der EFI legen.

Für Bluetooth würde ich erstmal sicherstellen, dass dies im BIOS aktiv ist und dann mit einer Linux LiveCD/USB-Geschichte testen, ob dort BT gestartet wird, bzw. eingesetzt werden kann...