

**Erledigt**

## **Hackintosh Installation GA-Z77-DS3H**

**Beitrag von „DerGiftzwerg“ vom 13. Juli 2017, 17:45**

Anbei mal meine sammlungen zum Bios Einstellen, vielleicht helfen sie dir.

Load Optimized Defaults

Intel Processor Graphics: Nur wenn eine Grafikkarte eingebaut ist auf Disable und Initial

Display Output: PCIe

Super IO Config/ Serial, Parallel disabled

In der Bootreihenfolge die EFI-Partition des USB-Sticks nach vorn setzen.

Save & Exit

Save & Exit → Load Optimized Defaults

M.I.T. → Advanced Memory Settings Extreme Memory Profile(X.M.P.) : Profile1

BIOS → Fast Boot : Disabled

BIOS → Windows 8/10 Features : Other OS

BIOS → LAN PXE Boot Option ROM : Disabled

BIOS → Storage Boot Option Control : UEFI

Peripherals → Super IO Configuration → Serial Port : Disabled

Peripherals → Network Stack Configuration → Network Stack : Disabled

Peripherals → USB Configuration → XHCI Hand-off : Enabled

Chipset → Vt-d : Disabled

Chipset → IOAPIC 24-119 Entries : Enabled

CSM : Disable

AHCI-Mode : Enabled

XHCI-Mode : Auto

XHCI-Hand Off : Enabled

EHCI-Hand Off : Enabled

vt-D falls vorhanden : Disable

Wake On Lan : Disable

Secure Boot : Disable

ErP: Disable

CPU EIST : Disable