

Erledigt

Displayhelligkeit regeln auf DELL E5430

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 25. Juli 2017, 20:08

Hallo [@al6042](#),
hat funktioniert. Danke!

Hallo [@Harper Lewis](#),
Dann probiere mal diese 3:

Code

1. # OS Darwin check
2. #into method label _INI parent_label _SB.PCI0 code_regex
If\s+\(_OSI\s+\(\\("Windows\s2006\\")\\\) replace_matched
3. #begin If(LOr(_OSI("Darwin"),_OSI("Windows 2006"))) end;

Code

1. #syscl_fixBrightnesskey_VoodooPS2
2. into method label BRT6 replace_content
3. begin
4. If (LEqual (Arg0, One))\n
5. {\n
6. Notify (LCD, 0x86)\n
7. Notify (^^LPCB.PS2K, 0x0406)\n
8. }\n
9. If (And (Arg0, 0x02))\n
10. {\n
11. Notify (LCD, 0x87)\n
12. Notify (^^LPCB.PS2K, 0x0405)\n
13. }\n
14. end;

Alles anzeigen

Code

1. # _OSI(WIN7)

```
2. into method label OSID code_regex _OSI\s+\(WIN7\) replaceall_matched begin  
   LOr(_OSI(WIN7),_OSI("Darwin")) end;
```