

Erledigt

Displayhelligkeit regeln auf DELL E5430

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 26. Juli 2017, 11:12

Hallo [@Captain.Torlek](#),

Der einzige Unterschied zwischen den beiden Patch ist der Eintrag für die HD4000.

Code

```
1. # Inject 0x0166003 to HD4000 for 1366x768
2. into method label _DSM parent_adr 0x00020000 remove_entry;
3. into device name_adr 0x00020000 insert
4. begin
5. Method (_DSM, 4, NotSerialized)\n
6. {\n
7. If (LEqual (Arg2, Zero)) { Return (Buffer() { 0x03 } ) }\n
8. Return (Package())\n
9. }\n
10. "AAPL,ig-platform-id", Buffer() { 0x03, 0x00, 0x66, 0x01 },\n
11. "hda-gfx", Buffer() { "onboard-1" },\n
12. })\n
13. }\n
14. end;
```

Alles anzeigen

Du kannst mal Versuche diesen beim Patchen ganz zu entfernen. Vielleicht überschneidet sich da was mit deinen anderen Clover Einstellungen und ohne diesen Patch funktioniert die DSDT.aml dann auch bei dir.

Ich nutze diese Version von al6042. Damit bekomme ich keine Fehlermeldungen.

[MaciASL](#)

Gruß wl_michael