

Erledigt

Würde mich über einen CheckUp meines Systems (Hacki) freuen.

Beitrag von „kuckkuck“ vom 19. August 2017, 01:09

Du versuchst gerade Postinstall nach dem Install selber zu machen, das macht absolut keinen Sinn. Es steht auch in keiner Anleitung, dass ACPI Tables wie eine DSDT vor dem Install gepatcht werden. Das macht man im Nachhinein und nach Bedarf, denn nicht jedes System braucht DSDT Patches und wenn dann kann man das immernoch per Hotpatch, sprich über die config.plist machen.

Lies dir bitte mal [unsere Wiki](#) im Einstiegs Segment durch um ein paar Hintergründe zu verstehen. Bei deiner config.plist fehlt nur noch ein -v als Bootarg, dann kannst du einfach mal probieren. Ein paar Dinge aber noch:

1. Installier dein System wenn die GPU ausgebaut ist, um die kann man sich dann im Nachhinein kümmern.
2. Installier an einem USB2.0 Port
3. Wieso hast du eine FakeCPUID und verschiedene KextPatches aktiviert?
4. Häng bei Problemen immer ein Bild der letzten Textzeilen beim Boot an. Nur dann kann jemand helfen.

Wenn du unbedingt mit Beastern arbeiten willst, dann benutz Unibeast aber bitte kein Multibeast, tu das dir und uns nicht an. Lieber die Wiki durchlesen und lernen wie man Kexts manuell auswählt. Sobald das System mittels Unibeast oder CleanInstall installiert ist, berichte was alles nicht funktioniert und wir helfen dir bei der Auswahl der passenden Kexts, patchen der DSDT, erstellen von SSDTs und so weiter und sofort. Aber bitte eins nach dem anderen.