

Erledigt

## [Gelöst] Built-In Ethernet DSDT

Beitrag von „apfelnico“ vom 26. September 2017, 17:15

Ja, so etwa. Location kann der Wert auf „1“, ist ja auch die einzige Karte.

Edit: so könnte es aussehen, direkt in die DSDT in das Device deiner Ethernetkarte:

Code

```
1. Method (_DSM, 4, NotSerialized) // _DSM: Device-Specific Method
2. {
3.   Store (Package ()
4.   {
5.     "AAPL,slot-name",
6.     Buffer ()
7.     {
8.       "Built In"
9.     },
10.
11.
12.     "built-in",
13.     Buffer ()
14.     {
15.       0x00
16.     },
17.
18.
19.     "name",
20.     Buffer ()
21.     {
22.       "Realtek Ethernet Controller"
23.     },
24.
25.
26.     "model",
27.     Buffer ()
28.     {
29.       "Realtek RTL8111E Gigabit Network Controller"
```

```
30. },  
31.  
32. "location",  
33. Buffer ()  
34. {  
35. "1"  
36. }  
37. }, Local0)  
38. DTGP (Arg0, Arg1, Arg2, Arg3, RefOf (Local0))  
39. Return (Local0)  
40. }
```

Alles anzeigen