

Erledigt

Nach Neuinstallation - Clover überflüssige Booteinträge im Bootloader

Beitrag von „great_smith“ vom 10. Oktober 2017, 19:21

[Zitat von Mork vom Ork](#)

```
<dict>
<key>Disabled</key>
<false/>
<key>Hidden</key>
<true/>
<key>NoCaches</key>
<true/>
<key>Volume</key>
<string>Preboot</string>
<key>Type</key>
<string>OSXInstaller</string>
</dict>
```

Alles anzeigen

[@dedalus69](#) Die Werte von [@Mork vom Ork](#) (Danke übrigens, das hat mein Problem gelöst) lassen sich relativ leicht auch im Clover Configurator einpflegen. Ich wollte nur den OSX Installer weg haben. Ich habe es mal im Configurator probiert und es funktioniert. Gehe dazu im Clover Configurator auf "GUI". Dann kannst du unter "Custom Entries" einen neuen Eintrag anlegen, in dem du unterhalb des Bereichs auf das "+" drückst (Bild 1). Jetzt kannst du den so benennen, wie du willst. Mit einem Doppelklick darauf, kannst du dann die Werte übernehmen, die uns hier in dem Thread von Mork freundlicherweise vorgelegt wurden (Bild 2). Reicht dir das so?