

Erledigt

Hilfe bei DSDT Fix AUSUS R540LA benötigt!!

Beitrag von „al6042“ vom 16. Dezember 2017, 09:08

Folgende Fehler sind in der Original-DSDT.aml:

Compiler Summary		
Line	Code	Message
9277	6126	syntax error, unexpected '}'
27575	6126	syntax error, unexpected PARSEOP_SUBTRACT
29895	6126	syntax error, unexpected \$end and premature End-Of-File

Die Fehler der Zeilen 9277 und 29895 kannst du entfernen, indem du folgende Zeile entfernst:

```
9270
9271     Method (ADBG, 1, Serialized)
9272     {
9273         If (CondRefOf (MDBG))
9274         {
9275             Return (MDBG)
9276             Arg0
9277         }
9278     }
9279     Return (Zero)
9280 }
```

Den übrigen Fehler, der dann in Zeile 27574 gerutscht ist,

```
27566
27567     Name (ASBN, Zero)
27568     Method (SBRN, 0, Serialized)
27569     {
27570         If (^^IGPU.PRST)
27571         {
27572             Store (^^IGPU.GCBL, ^^IGPU.CBLV)
27573             Local0
27574             Subtract (0x0A, Local0, Local1)
27575             If (LNotEqual (Local1, LBTN))
27576             {
27577                 Store (Local1, LBTN)
27578             }
27579         }
27580     }
```

kannst du mit folgendem Beitrag lösen:

[ASUS N751J](#)

In deiner System DSDT.dsl habe ich das mal gemacht, aber dann kommen jede Menge neuer Fehler aus den Patches für dein I2C-Dingens, die ich nicht kenne oder nachvollziehen kann...

Bereinige als erstmal die Original-DSDT und mache davon ein paar Kopien, bevor du an das I2C-Thema gehst.