

Quicksync, Virtual-Screen Abstürze und iGPU+ded. GPU mit Grafikbeschleunigung

Beitrag von „kuckkuck“ vom 26. Dezember 2017, 11:21

Zitat von CrazyCreator

Wenn ich dort jetzt die DSDT (+SSDT's???) aus dem Patched Ordner entferne, stellt sich mir die Frage welche DSDT der Rechner dann zum starten verwendet? Die aus dem Ozmosis-BIOS (welche ja auch eine veränderte ist) oder die aus der /EFI (die ja auch schon bearbeitet ist)???

Gibt es einen bestimmten Grund warum du nicht wieder das original BIOS geflasht hast, wenn du sowieso Clover benutzt?

Der PC nutzt die OEM DSDT aus dem BIOS wenn keine in patched liegt. In deinem Fall also eine bereits gepatchte was nicht das ist was ich eigentlich erzielen wollte mit der MaciASL Idee...

Dann flash am besten mal wieder das original BIOS wenn du Ozm nicht mehr benutzen willst, boote dann mit Clover ohne DSDT in patched und drück im Bootloader F4 um die OEM DSDT nach ACPI/origin zu dumpen.

Diese frisch gedumpte DSDT schau ich mir dann Neujahr an und schau erstmal das HDMI Audio wieder läuft, danach kümmern wir uns nochmal strukturiert um QuickSync.