

Beitrag von „Griven“ vom 5. Januar 2013, 22:01

So, wie Deine org.Chameleon.Boot.plist im Moment aussieht ist das ein einziger Quatsch und wird so nie funktionieren.

XML

1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2. <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
3. <plist version="1.0">
4. <dict>
5. <key>EthernetBuiltIn</key>
6. <string>Yes</string>
7. <key>GraphicsEnabler</key>
8. <string>Yes</string>
9. <key>Kernel</key>
10. <string>mach_kernel</string>
11. <key>Kernel Flags</key>
12. <string>darkwake=0</string>
13. <key>Legacy Logo</key>
14. <string>Yes</string>
15. <key>Timeout</key>
16. <string>2</string>
17. <key>UseKernelCache</key>
18. <string>Yes</string>
19. <key>device-properties</key>
20. <string>7f000000100000001000000730000000200000002
010c00d041030a000000000101060000027fff04002c000000
4100410050004c002c00690067002d0070006c006100740066
006f0072006d002d0069006400000008000000050062011400
00006800640061002d0067006600780000000d0000006f6e62 6f6172642d31</string>
21. </dict>
22. </plist>

Alles anzeigen

Wichtig, eine plist besteht immer aus Wertepaaren die sich aus einem Schlüssel (<key></key>) und den in ihm enthaltenen Werten (<string></string>) zusammensetzt. Jeder Schlüssel kann entweder einen oder mehrere Werte enthalten. Soll mehr als ein Wert in einem Schlüssel stehen klammert man diese einzelnen Werte in einem Block zusammen

(<dict></dict>). Versuch also mal die oben stehende plist und schau ob es damit funktioniert.