

Erledigt

Falls der Eintrag "Deiner Apple Watch das Entsperren deines Mac erlauben" unter Sicherheit / Allgemein fehlt.

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 21. November 2018, 19:19

Könnte es per SSDT eventuell so funktionieren (PCI0.PEG1.pci14e4,43b1@0) ?

Code

```
1. DefinitionBlock ("", "SSDT", 2, "ARDARA", "ARPT", 0x00000000)
2. {
3.   External (_SB_.PCI0.PEG1, DeviceObj)
4.   External (_SB_.PCI0.PEG1.ARPT, DeviceObj)
5.
6.   Scope (\_SB.PCI0.PEG1)
7.   {
8.     Device (ARPT)
9.     {
10.      Name (_ADR, Zero) // _ADR: Address
11.      Method(_DSM, 4, NotSerialized)
12.      {
13.        If(LEqual(Arg2, Zero)) { Return(Buffer(){ 0x03 }) }
14.        Return(Package(){
15.          "AAPL,slot-name", Buffer(){ "NGFF M.2 Key A/E" },
16.          "name", Buffer(){ "AirPort Extreme" },
17.          "model", Buffer(){ "Broadcom BCM94352Z - 802.11a/b/g/n/ac Wireless Network Adapter"
18.            },
19.          "device_type", Buffer(){ "AirPort" },
20.          "compatible", Buffer(){ "pci14e4,43a0" },
21.          "built-in", Buffer(){ 0x00 },
22.          "PinConfigurations", Buffer() { 0x00 },
23.        })
24.      }
25.    }
26.  }
```

Alles anzeigen

Nachtrag: DevicePath = PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x1)/Pci(0x0,0x0) für
PCI0.PEG1.pci14e4,43b1@0, oder?