

Bios update - problemlos?

Beitrag von „flaneurin“ vom 16. März 2019, 11:52

Wenn im clover configurator kein eintrag (patch) im Acpi ist, dann heisst das wohl dass ich noch keine dsdt patches habe? Wenn ich das also richtig verstehe, dann öffne ich die config datei mit meinem text editor und füge dort deinen code ein.

ich bin aber dann nicht sicher wo genau ich deinen code einfügen kann. Wäre das egal unter Berücksichtigung deine obigen punkte berücksichtigen? Dann würde ich den Code folgendermaßen einfügen:

XML

1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2. <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
3. <plist version="1.0">
4. <dict>
5. <key>#DisableDrivers</key>
6. <array>
7. <string>_NOT_SHOWN_</string>
8. </array>
- 9.
10. <key>Patches</key>
11. <array>
12. <dict>
13. <key>Comment</key>
14. <string>Fix DSDT Device(RTC) bug</string>
15. <key>Disabled</key>
16. <false/>
17. <key>Find</key>
18. <data>
19. oAqTU1RBUwE=
20. </data>
21. <key>Replace</key>
22. <data>
23. oAqRCv8L/8=
24. </data>
25. </dict>
26. </array>
- 27.
- 28.

29.
30. <key>ACPI</key>
31. <dict>
32. <key>#RenameDevices</key>
33. <dict>
34. <key>#_SB.PCI0.RP01.PXSX</key>
35. <string>ARPT</string>
36. <key>_SB.PCI0.RP02.PXSX</key>
37. <string>XHC2</string>
38. </dict>
39. <key>#Sorted ACPI tables Count</key>
40. <integer>0</integer>
41. <key>#SortedOrder</key>
42. <array>
43. <string>SSDT-1.aml</string>
44. </array>
45. <key>AutoMerge</key>
46. <false/>
47. <key>DSDT</key>
48. <dict>

Alles anzeigen