

OpenCore Bootloader

Beitrag von „al6042“ vom 1. Dezember 2019, 23:00

Dann versuche es doch mal mit folgendem Eintrag in der config.plist:

| Key | Class | Value |
|------------------|------------|--------------------|
| Root | Dictionary | 0 key/value pairs |
| ACPI | Dictionary | 2 key/value pairs |
| Booter | Dictionary | 1 key/value pairs |
| DeviceProperties | Dictionary | 1 key/value pairs |
| Kernel | Dictionary | 2 key/value pairs |
| Misc | Dictionary | 0 key/value pairs |
| Boot | Dictionary | 10 key/value pairs |
| Debug | Dictionary | 4 key/value pairs |
| DisableWatchDog | Boolean | NO |
| DisplayDelay | Number | 0 |
| DisplayLevel | Number | 0 |
| Target | Number | 40 |
| Entries | Array | 0 ordered objects |
| Security | Dictionary | 0 key/value pairs |
| Tools | Array | 0 ordered objects |
| NVRAM | Dictionary | 2 key/value pairs |
| PlatformInfo | Dictionary | 0 key/value pairs |
| UEFI | Dictionary | 0 key/value pairs |

Damit neu Starten und im Nachgang prüfen, ob im Hauptverzeichnis der EFI-Partition eine Text-Datei mit dem Namen "opencore-2019-12-01-23mmss.txt" auftaucht.