Erledigt Dual Radeon VII unter wasser?

Beitrag von „kaneske“ vom 21. Januar 2020, 16:45

1. Alphacool Eiswolf:

AiO für Grafikkarten, nichts halbes und nichts ganzes-nach kurzer Zeit festgefressen oder Grotten laut durch Luft im System...keine VRM Kühlung da nur passiv...sorry kann ich niemals empfehlen.

2. 360er für selbst „nur“ 500W? Echt jetzt? Bitte nicht, die Bauteile eine WaKü sind meist nur bis Tmax 50 Grad ausgelegt, die wirst du knacken...dann macht’s Peng und Pumpe kaputt=Grafikkarte zu heiss=richtig teuer

3. und warum dann die Trauer groß wird, weil am falschen Ende gespart wurde.

Das kann und darf keiner empfehlen der es ehrlich und versiert meint, so einfach ist das.

Die Pumpe muss hervorragend sein, muss. Sie ist das Herz deiner Komponenten dann, fällt die aus, ist ENDE! Bestenfalls hast du das überwacht und die Büchse schaltet ab, Rendest du aber gerade und sitzt auf Klo, hast du ein nettes Grillfest und dann kannst du neue Komponenten kaufen.

Eine WaKü ist nicht umsonst so teuer.

IMMER soll die Wassertemperatur unter 50 Grad bleiben, kannst ja gern bei PCGH fragen wo die Leute sich MoRa neben den voll ausgebauten O11 stellen um noch zu den 2-3x360ern weiter mit der WT runter zu kommen.

Ich kann dir nur mal aus eigener Erfahrung sagen: 2x360mm (45 Dick) mit Lüftern auf 75% auf 8700K 5GHz mit 2xVega 64 UV 950mV hat 48-49 Grad verursacht...

Und das waren voll Kupfer Radiatoren...

1x360 für die 2x VII ist fahrlässig...

Bau deinen Build bitte echt um, das ist das einzig sinnvolle diese (mit CPU im OC) knapp 800W

zu meistern.

Goldene Regel: 120mm Radi pro 100W TDP...hier passt was nicht...