

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „al6042“ vom 2. Februar 2020, 21:48

[crazycreator](#)

Sweet... 🤗

eigentlich bleibt aus meiner Sicht nur das wieder aufhübschen der PCI-Einträge in den Systeminformationen...

Das war ja der Hauptgrund für deine SSDT-Orgie. 😊

Dafür dann einfach noch die .plist-Daten aus dem HackinTool-Export wieder einbauen, dabei aber nicht den Eintrag für den Audio-Codec überschreiben, der bereits integriert ist:

Key	Class	Value
▼ Root	Dictionary	⌘ 8 key/value pairs
▶ ACPI	Dictionary	⌘ 3 key/value pairs
▶ Booter	Dictionary	⌘ 1 key/value pairs
▼ DeviceProperties	Dictionary	⌘ 1 key/value pairs
▼ Add	Dictionary	⌘ 1 key/value pairs
▶ PciRoot(0x0)/Pci(0x1f,0xd)	Dictionary	⌘ 6 key/value pairs
▶ Kernel	Dictionary	⌘ 3 key/value pairs
▶ Misc	Dictionary	⌘ 5 key/value pairs
▶ NVRAM	Dictionary	⌘ 2 key/value pairs
▶ PlatformInfo	Dictionary	⌘ 6 key/value pairs
▶ UEFI	Dictionary	⌘ 5 key/value pairs