Erledigt

Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner

Beitrag von „DSM2“ vom 19. März 2020, 20:50

[kaneske](#) Geflashed wird wie vorher auch schon per EEPROM.

Change Logs aus dem Krankenhaus wird schwierig zumal ja nicht alle Probleme mit der alten Firmware bei jedem Auftreten.

Das Flashen lohnt sich, beinhaltet so einiges was jetzt nochmal im Overall verbessert wurde, Target Disk Mode, Thunderbolt Netzwerk etc...

[losinka](#) Was willst du den nachlesen wenn es keine öffentliche Diskussion war ?

Die Kommunikation fand zwischen Asus und mir per Email statt.

Ich hatte irgendwann mal minimal hier im Forum was angesprochen aber musst du in meinem Verlauf schauen.

Es ist nicht so das gar keine Boards laufen würden:

Ein Asus Prime X299-Deluxe (Bios Version 2002), Asus ROG Rampage VI Extreme OMEGA (Bios Version 0802),

Asus ROG STRIX X299-XE GAMING (Bios Version 2002), Gigabyte X299X Designare (mit zusätzlichem ACPI Patch in Bezug auf RTC) sowie einige weitere funktionieren damit,

solange du nicht auf die ganz neuen Versionen gehst bei denen ein RC/ME Update gemacht wird.

Theoretisch könnte auch ein Sage 10/G mit den 10th Gen laufen aber meine Hand lege ich dafür nicht ins Feuer...

Um auf die ganze Problematik einzugehen müsste man recht viel Zeit haben, aktuell habe ich weder die Nerven, noch die Lust zu mich darüber zu unterhalten...

Mich regt die Thematik sowieso einfach nur auf...