

Erledigt

Asus Z490-E / 10900K Hilfe für die Installation wird benötigt.

Beitrag von „DSM2“ vom 1. Juni 2020, 20:06

[dewtzn](#) Das liegt daran das ich keine iGPU konfiguriert habe, was bei einer dGPU Verschwendung der Performance ist.

Wenn dein Setup mit iGPU läuft, dann wäre für dich aber auch eher ein iMac SMBIOS passender als iMacPro1,1 oder soll da noch eine GPU rein später?

Wie dem auch sei:

Folgende Device Properties hinterlegen und darauf achten das der Path zur iGPU passt:

Code

1. <key>DeviceProperties</key>
2. <dict>
3. <key>Add</key>
4. <dict>
5. <key>PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)</key>
6. <dict>
7. <key>AAPL,ig-platform-id</key>
8. <data>
9. AACSPg==
10. </data>
11. <key>device-id</key>
12. <data>
13. kj4AAA==
14. </data>
15. <key>enable-hdmi20</key>
16. <data>
17. AQAAAA==
18. </data>
19. <key>framebuffer-con0-busid</key>
20. <data>
21. BgAAAA==

22. </data>
23. <key>framebuffer-con0-enable</key>
24. <data>
25. AQAAAA==
26. </data>
27. <key>framebuffer-con0-flags</key>
28. <data>
29. hwEAAA==
30. </data>
31. <key>framebuffer-con0-pipe</key>
32. <data>
33. EgAAAA==
34. </data>
35. <key>framebuffer-con0-type</key>
36. <data>
37. AAgAAA==
38. </data>
39. <key>framebuffer-con1-enable</key>
40. <data>
41. AQAAAA==
42. </data>
43. <key>framebuffer-con1-pipe</key>
44. <data>
45. EgAAAA==
46. </data>
47. <key>framebuffer-con2-enable</key>
48. <data>
49. AQAAAA==
50. </data>
51. <key>framebuffer-con2-pipe</key>
52. <data>
53. EgAAAA==
54. </data>
55. <key>framebuffer-con2-type</key>
56. <data>
57. AAgAAA==
58. </data>
59. <key>framebuffer-patch-enable</key>
60. <data>
61. AQAAAA==
62. </data>
63. <key>model</key>
64. <string>Intel UHD Graphics 630 (Desktop)</string>

- 65. </dict>
- 66. </dict>
- 67. </dict>
- 68. </dict>
- 69. </plist>

Alles anzeigen