OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von "kuckkuck" vom 4. August 2020, 14:21

Soweit ich weiß lässt iStat nicht die Wahl eines Profils zu. Man müsste herausfinden anhand von welchen Informationen iStat FauxMac erkennt.

Ich habe einen ganz kurzen Blick in die iStat Bin geworfen, das sieht mir nach einer konkreten Detection von FakeSMC aus. Die Erkennung erfolgt über _IOServiceMatching("FakeSMC"); _IOServiceGetMatchingService, wenn FakeSMC gefunden wird, wird im folgenden Programmverlauf die "CurrentPlatformID" auf "FauxMac" gesetzt und danach die entsprechenden FauxMac Sensor Daten geladen: https://github.com/acidanthera...ster/Docs/iStat.txt#L1953

Ein Bin Patch wäre theoretisch einfach möglich, aber wer will seine gekauften Programme Bin Patchen. Naja, wenn das jemand will kann ich ihm nen Patch zukommen lassen. Alternativ müsste man dafür sorgen, dass im IOReg ein Service namens "FakeSMC" registriert ist.

Weitere Erklärungen stehen auch hier: https://www.insanelymac.com/forum/topic/335292-virtualsmc----smc-emulator/?page=3&tab=comments#comment-2631805