

# csr-active-config (SIP) OPEN CORE 0.6.5 Big Sur 11.1

Beitrag von „griven“ vom 25. Januar 2021, 16:24

[Blackninja\\_1985](#) ohne einen triftigen Grund sollte man da eigentlich am allerbesten gar nichts eintragen sprich die [SIP](#) einfach aktiviert und ihren Dienst verrichten lassen denn am langen Ende ist das ein Schutz der dazu da ist das System gegen äußere Einflüsse zum Beispiel durch Malware zu härten. Unter normalen Umständen besteht auch kaum ein Grund die [SIP](#) ganz oder in teilen zu deaktivieren denn sie beeinträchtigt uns in keiner Weise (alles was für den Betrieb von macOS auf unseren Kisten nötig ist passiert eh an der [SIP](#) vorbei bzw. bevor das System überhaupt weiß das es eine [SIP](#) besitzt). Natürlich gibt es gute Gründe warum man zum Beispiel auch temporär Zugriff auf bestimmte Dinge benötigt die von der [SIP](#) geschützt werden hier sollte man dann aber gezielt auch nur deaktivieren was wirklich nötig ist (ein Beispiel das wäre hier etwa adguard welches zumindest bis vor kurzem noch eine bestimmte Extension installieren wollte um zu funktionieren was durch die [SIP](#) verhindert wurde, ein anderes Beispiel wäre die Entwicklung von Kerneextensions die zu test und debugging Zwecken geladen werden müssen ohne das dazu jedesmal eine Signatur notwendig wäre). Wie so oft im Leben also abhängig davon was man benötigt 😊

Wenn man genau sehen möchte welche Bestandteile die [SIP](#) hat und in welche Werte sie sich aufschlüsseln kann man sich mal das Tool CSRDecode von corpnewt ansehen (<https://github.com/corpnewt/CsrDecode>) ist recht praktisch 😊