

Verwendung und Konfiguration eines m2 Adapter

Beitrag von „cobanramo“ vom 27. November 2021, 21:49

Also ich denke das du da ein Denkfehler hast, das kann auch so nicht funktionieren.

Dein Board ; <https://rog.asus.com/de/mother...-z490-i-gaming-model/spec>

Der bietet dir 2x M.2 Port mit **M-Key** an (M = Memory)



Da ist kein support für E-Key, A+E-Key oder A-Key Auf deinem Board, das würde so **ohne Adapter** auch **nicht funktionieren**.

Da du noch nicht die genaue Bezeichnung der BCM-Modul genannt hast geh ich mal davon aus das du den BCM94360NG meinst.

Fals du ne andere Modul im Einsatz haben solltest musst du auch wissen das **deine Adapter keinen Key-E unterstützt**.



Auf der anderen Seite sieht man hier das die BCM94360NG ein Key-A+E Modul ist.



Ich persönlich bin der Meinung das man keinen E-Key, A+E-Key oder A-Key Modul in einem reinen M-Modul anstecken kann,

auch nicht mit einem Adapter, dazu müsste die MainBord Slot auch die Keys unterstützen.

Das wäre nämlich zu einfach gedacht und würde den kompletten Key Geschichte sinnlos machen.

Evtl. ist da die Bezeichnung & Erklärung von diesem Adapter irreführend.

Du solltest eher so einen Adapter kaufen der sich direkt auf PCIe Slot einstecken lässt, aber da hast du bestimmt ja deine Graphickarte drinnen.

Gruss Coban

Edit:

Würde auch erklären warum bei dir Wlan Funktioniert aber Bluetooth eben nicht, vermutlich schleift dieser adapter eben Wlan teil über PCIe aber kann den Bluetooth nicht da es eben nicht verdrahtet ist. Bluetooth teil läuft ja nicht nur über USB da gibt es bestimmt noch was anderes dazu.