

# Nach Wakeup manchmal nur schwarzer Schirm und somit Hardreset nötig

Beitrag von „al6042“ vom 24. März 2022, 23:08

Ich kann dir auch meine 4 Einträge für meine 5700XT anbieten:

Code

```
1. <key>PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)</key>
2. <dict>
3. <key>AAPL,slot-name</key>
4. <string>Internal@0,1,0/0,0</string>
5. <key>device_type</key>
6. <string>PCI bridge</string>
7. <key>hda-gfx</key>
8. <string>onboard-1</string>
9. <key>model</key>
10. <string>AMD Navi 10 XL Upstream Port of PCI Express Switch</string>
11. </dict>
12. <key>PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)</key>
13. <dict>
14. <key>AAPL,slot-name</key>
15. <string>Internal@0,1,0/0,0/0,0</string>
16. <key>device_type</key>
17. <string>PCI bridge</string>
18. <key>model</key>
19. <string>AMD Navi 10 XL Downstream Port of PCI Express Switch</string>
20. </dict>
21. <key>PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)</key>
22. <dict>
23. <key>@0,name</key>
24. <string>ATY,Adder</string>
25. <key>@1,name</key>
26. <string>ATY,Adder</string>
27. <key>@2,name</key>
28. <string>ATY,Adder</string>
29. <key>@3,name</key>
30. <string>ATY,Adder</string>
31. <key>AAPL,slot-name</key>
```

```
32. <string>Internal@0,1,0/0,0/0,0/0,0</string>
33. <key>ATY,EFIVersion</key>
34. <data>
35. MDEuMDAuMzE4MA==
36. </data>
37. <key>device_type</key>
38. <string>ATY,AdderParent</string>
39. <key>model</key>
40. <string>AMD Navi 10 [Radeon RX 5700 XT]</string>
41. </dict>
42. <key>PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x1)</key>
43. <dict>
44. <key>AAPL,slot-name</key>
45. <string>Internal@0,1,0/0,0/0,0/0,1</string>
46. <key>device_type</key>
47. <string>Audio device</string>
48. <key>model</key>
49. <string>AMD Navi 10 HDMI Audio</string>
50. </dict>
```

Alles anzeigen

Die Karte muss dafür aber im x16-Slot sitzen.