

Asus WS C422 Pro/SE mit OpenCore

Beitrag von „Henniges“ vom 22. Oktober 2022, 11:18

genau, hab einfach den monitor audioausgang per langem klinkenkabel zum receiver gelegt...die lautstärke kann ich auch darüber regeln.

das A0 "92" bootproblem scheint wohl auch zum teil mit an der grafikkarte gelegen zu haben. ich kann mit der gesteckten vega die SATA ports mit laufwerken bestücken ohne das der rechner einfriert.

leider scheint er dennoch mit dem alten raid0 ein problem zu haben, einzelne laufwerke an den ports laufen, mit dem raid0 vom original mac rennt das board wieder in A0.

wenn ich ein neues raid erstelle, bootet der rechner einwandfrei durch.

zwei minderschwere probleme sind jedoch aufgetreten: sehr schlechte BT verbindung mit der 94360CS2 und fehlende datenverbindung zu den front usb ports am tower (strom kommt an, laufwerke werden nicht erkannt).

ersteres wird wohl durch die fehlende BT antenne (die karte hat nur zwei antennen für WiFi) und letzteres durch ein falsches mapping verursacht.

ich habe auch die von euch gefertigten EFIs nochmal getestet, dachte das es evtl auch an der nano gelegen haben könnte, der bootvorgang bricht jedoch nach wie vor bei :

Virtual boot IONVMEController::Start (IOService *)::832::Successfully initialized NVME Drive

ab und der rechner friert ein.

habe dann mal den NVMEFix kext weggelassen, ohne erfolg.