

Lowpowermode ohne Adminrechte aktivieren

Beitrag von „SchmockLord“ vom 1. Juni 2025, 10:46

[Zitat von cobanramo](#)

Falscher Weg, wenn du diesen weg gehst löscht du die bestehende DB, somit wirst du andere probleme haben, hoffe mal das du dies nicht geschafft hast...

Dieser Weg hier fügt dir ein neues User in deine bestehende DB ein...

Hier in meinem beispiel ist es eine Ventura, mit der Disklabel auch Ventura, ergo heist es bei mir "Ventura - Daten", bei dir müsste es "Macintosh HD - Daten" sein.

Es gilt zuerst herauszufinden wie es richtig heisst.

Die korrekte Command lautet dann so in etwa....

Recovery starten, oben im Menü den Terminal starten und folgendes durchtippen...

Code

1. `dscl -f "/Volumes/Ventura - Daten/private/var/db/dslocal/nodes/Default" localonly -create /Local/Target/Users/TestAdmin`
2. `dscl -f "/Volumes/Ventura - Daten/private/var/db/dslocal/nodes/Default" localonly -create /Local/Target/Users/TestAdmin UserShell /bin/bash`
3. `dscl -f "/Volumes/Ventura - Daten/private/var/db/dslocal/nodes/Default" localonly -create /Local/Target/Users/TestAdmin RealName "TestAdmin"`
4. `dscl -f "/Volumes/Ventura - Daten/private/var/db/dslocal/nodes/Default" localonly -create /Local/Target/Users/TestAdmin UniqueID "1050"`
5. `dscl -f "/Volumes/Ventura - Daten/private/var/db/dslocal/nodes/Default" localonly -create /Local/Target/Users/TestAdmin PrimaryGroupID 80`
6. `dscl -f "/Volumes/Ventura - Daten/private/var/db/dslocal/nodes/Default" localonly -create /Local/Target/Users/TestAdmin NFSHomeDirectory /Users/TestAdmin`
7. `dscl -f "/Volumes/Ventura - Daten/private/var/db/dslocal/nodes/Default" localonly -passwd /Local/Target/Users/TestAdmin 12345`
- 8.
9. `reboot`

Jetzt nach dem reboot solltest du auch ein Administrator Account mit der Name

"TestAdmin" bekommen und mit 12345 anmelden können...

Hoffe mal das auf deinem Rechner keine 50 User eingerichtet worden sind, daher UniqueID "1050" dieser 1050 darf nicht schon mal vergeben worden sein.

Gruss Coban

Alles anzeigen

Da kommt direkt „Operation failed with error: Not a known DirStatus. Egal ob ich es mit Macintosh HD oder Work - Data probiere.

Ist macOS Sequoia installiert und auf dem Rechner sind m.W. nur 2 Accounts hinterlegt: ein Admin und mein persönlicher. Die ganzen Einstellungen sind aber durch ein Unternehmensprofil gesperrt.