

MacOS auf HP EliteDesk 800 G2 Mini 35W DM installieren

Beitrag von „bluebyte“ vom 5. Juli 2025, 13:42

[Triso01](#) und [martin#001](#)

Ich gehe mal davon aus, dass die EFI von [Triso01](#) der letzte Stand ist.

Mal davon abgesehen, dass die ACPI-Tabelle für die USB-Ports der reinste Horror ist. Da kann ja auch nichts mit USB funktionieren. Da könnte man genauso gut Grimms Märchen reinschreiben.

Wer das über ACPI regelt, der muss die Original-Tabellen vorher auch löschen. Sonst wird das nichts.

Deaktiviere den Mist mit USB und aktiviere erstmal den **XhciPortLimit** unter **Kernel -> Quirks**.

Soweit ich mich entsinnen kann, muss bei HP-System **LapicKernelPanic** unter **Kernel -> Quirks** aktiviert sein.

[SIP](#) auf **03080000**

[martin#001](#) bitte schicke **deine** komplette EFI mit dem letzten Stand.

Sonst drehen wir uns hier im Kreis.

In den meisten Fällen hilft es, wenn man den den Stick mit der EFI in einen USB2-Port steckt.

Das gleiche gilt übrigens auch für kabelgebundene Tastatur und Maus, bzw. für die USB-Dongle für kabellose Eingabegeräte.

Die USB2-Ports bereiten bei der Einrichtung meistens weniger Probleme.