

Erledigt

Surface Pro (Gen.1) OSX 10.9.4 Boot Problem nach Installation, bitte um Hilfe!

Beitrag von „Ghostbuster“ vom 22. August 2014, 17:36

Hallo zusammen,
ich habe soeben auf der obigen HW OSX 10.9.4 erfolgreich installieren können.
Allerdings kann ich die Installation nicht starten 😞 Ich erhalte folgenden Panic:

"Unable to find driver for this platform: \ACPI\... IOPlatformExpert.cpp 1533

Wer kann mir hierzu ein paar Informationen oder Tips geben, vielen Dank

Beitrag von „hackfreak“ vom 22. August 2014, 17:58

Kannst du irgendwie mit -v acpi=off PCIRootUID=1 booten und ein Foto machen

Beitrag von „Ghostbuster“ vom 22. August 2014, 18:16

Meine aktuellen Boot-Flags sind: -v -f darkwake=0 npci=0x2000

Update: Der selbe Fehler mit den von dir angegebenen Flags 🤔

Beitrag von „hackfreak“ vom 22. August 2014, 18:20

Bin momentan nicht zu Hause, bitte habe noch etwas Geduld

Suche Lösung

EDIT:Mit was hast du den Stick erstellt (unibeast, myhack)?

Beitrag von „M4RWiN“ vom 22. August 2014, 18:23

Könntest du bitte den gesamten Screen abfotografieren? Dann würde man auch den Grund für den Kernel Panic erkennen können.

Beitrag von „Ghostbuster“ vom 22. August 2014, 18:27

Beitrag von „M4RWiN“ vom 22. August 2014, 18:39

Du bekommst Post.

Beitrag von „hackfreak“ vom 22. August 2014, 18:46

Bekomme ich auch Post xD 

Beitrag von „M4RwiN“ vom 22. August 2014, 18:54

Kann dir die Anleitung auch schicken, wenn du willst. Aber ich weiß, dass du kein Surface Pro hast 😄

@hackfreak Die Anleitung ist auf Englisch, deswegen darf ich sie hier nicht posten.

Beitrag von „hackfreak“ vom 22. August 2014, 19:07

War ja nur ein Spaß 😊

Beitrag von „Ghostbuster“ vom 22. August 2014, 19:55

Habe das nach der Anleitung schon alles gemacht, also die Installation. Den Fehler bekomme ich allerdings wie angegeben.

Jetzt bin ich einen Schritt weiter... mit Boot-Flags: `-x -v -f PCIrootUID=1 npci=0x2000`
Komme ich im Savemode in das OS.

OHNE -X geht nix, immer der selbe Fehler:/
GRRR... und der USB Stick steht mir nicht zur Verfügung im Safemode, maaaaan...
hänge noch immer fest!

Beitrag von „Haberlalex“ vom 22. August 2014, 20:07

Leider kann ich dir hier auch nicht weiterhelfen, aber vielleicht hilft es dir, wenn ich dir sage das im Safemode USB-Sticks welche HSF+ Formatiert sind erkannt werden.

Beitrag von „Ghostbuster“ vom 22. August 2014, 20:13

Hmm.. selbst neu USB Stick mit Clover von dem ich boote wird nicht angezeigt.

Beitrag von „Haberlalex“ vom 22. August 2014, 20:16

Bist du sicher dass die Anschlüsse erkannt werden ? Das mit HFS+ im Safemode hat bei mir bis jetzt noch immer funktioniert. 😞

Beitrag von „Ghostbuster“ vom 22. August 2014, 20:25

Ich hab ja nur den einen USB-Anschluss und mit dem boote ich über clover in die Inst. Nach dem Login geht das Licht am Stick aus und ich hab ihn nicht im Finder.

Irgendwas ist OBERFAUL! Aber der Hund wird irgendwann begraben!!!

Welche Clover-Version hast du genutzt, die im Packet oder die 2830 oder die ganz aktuelle 2870er?

Beitrag von „Haberlalex“ vom 22. August 2014, 20:29

Ich benutze Ozmosis, aber ich nehme an das das egal sein wird, da ja der Safemode von OS X

geregelt wird und nicht vom bootloader. Oder ?

Beitrag von „Ghostbuster“ vom 22. August 2014, 20:39

Ich bin etwas weiter gekommen... habe die kext'e aus dem Packe noch einmal mit Kext Drop im savemode überschreiben lassen, jetzt bootet er ohne -x erstmal weiter bis:

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 22. August 2014, 20:46

Nach dem Bluetooth sollte er normalerweise die Grafik laden.
Also solltest du mal dort anpacken.

Beitrag von „Ghostbuster“ vom 22. August 2014, 21:01

Gibt es zur HD4000 empfohlene clover Einstellungen, wo kann ich dazu was finden, hier im Forum?

Wenn ich mit GfaticEnabler=NO boote läuft er jetzt hoch im savemode.

Ansonsten hängt er bei:

Beitrag von „Fab“ vom 22. August 2014, 21:34

Also wennic Clover ohne DSDT Boote muss ich in Clover für die 4000er folgendes einstellen:

0x000...9

FB= 12

und starten, achtung die Grafik bekommt dann nur 4mb zugeschrieben aber es läuft erstmal.

Du kannst auch mit Clover eine Retail DSDT extrahieren und diese hier Uppen.

Mal sehn was sich machen lässt =)

Für DSDT Info in Clover F1 benutzen und dann das entsprechende auswählen.

PS: bei mir geht es nur bis zur vorletzten 27xx. Du kannst aber trotzdem testen ob die Aktuelle 2830 läuft.

Beitrag von „Ghostbuster“ vom 24. August 2014, 13:16

Ich habe im Thema zur Installation zum Surface eine weiter "config.plist" gefunden. Wenn ich mit dieser boote läuft das System direkt hoch.

Allerdings habe ich wirklich eine leistungsschwache Grafik und zudem Anzeigefehler.

Kann ich die empfohlenen config mit der vergleichen welche mein System hochlaufen lässt und jemand eine Idee wie die Einstellungen sind

damit die Leistung der 4000er auch wirklich ankommt?

Beitrag von „Fab“ vom 24. August 2014, 13:25

wenn du aber schon mal drinnen bist lad dir doch deinen DSDT und uppe diese hier dann kann man die Grafikkarte richtig einbauen.

Beitrag von „Ghostbuster“ vom 24. August 2014, 13:31

Ich muss zugeben das ich keine Ahnung von dsdt/ssdt habe. Mein altes System rennt ohne irgendwelche Anpassungen.

Was meinst du mit meiner dsdt uppen, bitte etwas konkreter, vielen Dank.

Beitrag von „Fab“ vom 24. August 2014, 13:44

Lade dir einfach MacIASL und geh auf Extract. Am besten alles aber eigentlich brauchst du nur DSDT.

Beitrag von „Ghostbuster“ vom 24. August 2014, 14:14

Meinst du "Export Tableset.." Extrakt kann ich als Funktion nicht sehen...

Hab es mal mit save in eine Datei gehackt: <http://cl.ly/0F0K3q331912/Pre-Edited%20DSDT.dsl>
Ups.. war ein verschreiberlein drinnen [Gandalf](#)

PS: Ich nutzt imo eine DSDT welche mir für das Surface empfohlen wurde. Natürlich auch eine SSDT und die entsprechende Clover config. Die config hab ich im Moment schon so geändert, das mein erster großer Fehler nicht mehr auftaucht. Es geht jetzt also direkt mal um die GFX, die ist einfach zu lahm und es kommt auch zu diversen Anzeigefehler: Flackern, Ruckeln etc.

Morgen stell ich mal alles bereit, damit man einen Blick drauf werfen kann, danke euch schonmal

Beitrag von „“ vom 24. August 2014, 14:15

Die Datei möchte ich nicht, die stinkt.  

Beitrag von „Ghostbuster“ vom 26. August 2014, 00:07

Nachdem ich jetzt schon viel weiter gekommen bin aber leider die HD4000 nicht mit QE am laufen ist,
wurde mir gesagt ich soll es mit 10.9.2 versuchen und nicht mit der x.4er. Leider habe ich diese nicht..
Über den Store erhalte ich ja nur die aktuelle... wer eine Idee wie ich mir die x.2er laden kann?

Beitrag von „ProfA12345“ vom 27. August 2014, 22:58

Auf Wunsch geschlossen.



@ Ghostbuster: Wenn etwas geschlossen werden soll, den Beitrag bitte nicht melden, sondern einfach hier posten.