

Analoges 5.1 Sound Setup

Beitrag von „Frankylan“ vom 8. Mai 2012, 08:03

Analoges 5.1 Setup

- Zuerst öffne das Audio-Midi-Setup in Dienstprogramme.
- Im Audiofenster (Audiogeräte) klicke links unten auf das + und wähle Hauptgerät.
- Im Hauptgerät setze die Haken für deine Line-Ausgänge, in der Regel 3mal Stereo.
- Im Hauptgerät zuletzt auf Lautsprecher konfigurieren ... klicken und 5.1 auswählen.

Nicht vergessen in den Systemeinstellungen/Ton bzw. Sound - Hauptgerät auszuwählen.

Wenn alles richtig ist sollte es so aus sehen wie im Bild 

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 8. Mai 2012, 08:50



dafür. Portierung ins Wiki ist schon passiert.

Beitrag von „Frankylan“ vom 11. Mai 2012, 17:16

Wow !

hätte nicht gedacht das dies ein Wiki wert ist. 

Zudem Workaround selbst, den kennen noch nicht einmal so viele Benutzer eines echten Macs, da die Macs kein analoges Surround haben. 

Beitrag von „Moco“ vom 11. Mai 2012, 17:50

ok ich hätte da gleich mal eine frage:

und zwart ich kann nicht 5.1 auswählen, bei mir geht5 nur stereo. ich habe eine ALC888 soundkarte mit 10.7.4

fals jemand weiß wie es bei meiner ALC 888 5.1 sourround zum laufen bekomme bitte sagen. Ihr könnt mir auf alle kxe sagen die ich ausprobieren soll. Ich besitze keine DSDT

Beitrag von „Frankylan“ vom 11. Mai 2012, 19:04

Hast Du ein Hauptgerät erstellt?

Wenn ja musst Du noch bei 3 Stereo Ausgängen einen Haken setzen wie im 2.Bild.

Beitrag von „Moco“ vom 11. Mai 2012, 19:05

habe ich gemacht

Beitrag von „Frankylan“ vom 11. Mai 2012, 19:20

Lautsprecher Konfigurieren angeklickt ?

Dann müsstest Du außerdem auch Quadro und Hexagonal zur Auswahl stehen.

Beitrag von „Moco“ vom 15. Mai 2012, 12:48

nein leider kann ich gar nichts auswählen

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 15. Mai 2012, 12:58

Lade mal ein paar Screenshots hoch wie das bei dir aussieht, evtl findet man dann den Fehler.

Beitrag von „scrump“ vom 2. Juni 2012, 00:39

Also wenn der Source, also bspw. iTunes nur Stereo liefert wird das auch mit dem Hauptgerät nichts. Jedenfalls ist das bei mir so.

Man kann allerdings ein "Gerät mit mehreren Ausgängen" erstellen, dann wird das Signal auf alle verteilt.

Was mich stört, ist, dass bei dem Hauptgerät leider nicht der Subwoofer im Stereo angesprochen wird. UND, dass man in beiderlei Hinsicht die Lautstärke nicht mehr regeln kann.

Gibt es dazu ein Workaround, um doch noch die Lautstärke an der Tastatur ändern zu können und am besten, dass der Subwoofer im Stereobetrieb angesprochen wird???

Beitrag von „BananaJoe“ vom 2. Juni 2012, 01:02

Warum muss der Subwoofer im Stereo angesprochen werden?

Sent from my iPhone using Tapatalk

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 2. Juni 2012, 11:01

Der subwoofer hat ja auch nur einen Lautsprecher also 1kanal. Wenn dann müsstest du ja ne Frequenzweiche drin haben. Aber bei mir sind r/l fullrange un der Sub ist nur für Special fx da.

Gesendet via Tapatalk

Beitrag von „scrump“ vom 10. Juni 2012, 17:55

Lange nicht mehr hier gewesen...also der Sub muss bei mir extra angesprochen werden, weil ich leider nur eine Anlage besitze, die den Verstärker im Subwoofergehäuse integriert hat; dort kann ich mit 6 Analogen Anschlüssen hineingehen, d.h. es läuft wie 6 Monoverstärker, alles muss vom PC her aufbereitet geliefert werden. Da es eine 5.1 Anlage ist, habe ich folglich 5 Satelliten (Front R + L, Center und Rear R + L) und dieses Subwoofer.

Mittlerweile habe ich mir auch erstmal soweit geholfen, dass ich einfach ein "Gerät mit mehreren Ausgängen" erstellt habe und die Lautstärke direkt über die Anlage steuere. Ist aber auch nicht das Gelbe vom Ei.

Als ich weiter im Internet recherchierte, stieß ich auf SoundFlowers. Leider ist die neueste Version nicht so gut, es kommt beim Regeln der Lautstärke irgendwann ein Piepton, der nur

mit dem Beenden der App aufhört, ansonsten feine Sache. Man konfiguriert also sein Hauptgeräte oder "Gerät mit mehreren Ausgängen" unter Audio-Midi-Setup, startet SoundFlowers, wählt dort sein Gerät aus und kann direkt den Sound mit der Tastatur, oder aus der Leiste heraus regeln.

Andere Tips? Gerne gesehen.

Sonnige Grüße,
scrump

Beitrag von „TuRock“ vom 10. Juni 2012, 22:59

Super, Danke dir, das es so einfach geht , WOW!!! 

Ich kann leider nicht +Lauter / -Leiser machen,
nur manuell, schade!!!
sonnst TOP!!!

Beitrag von „Paulo“ vom 9. Januar 2013, 09:22

Ich habe ein Logitech Z-5500 (Digital Lautsprechers - 5.1 Kanal) und Treiber/Kext ALC882 aber ich bekomme nur Zwei Boxen zum Laufen aber die anderen Drei Boxen nicht so wie er es Oben Beschrieben hat geht es bei mir nicht und ich weiß nicht wieso ?!.

Ich habe keine DSDT im Extra drin.

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 9. Januar 2013, 09:28

Hast du denn die Audio ausgänge im Audio Midi Setup?

Beitrag von „Paulo“ vom 9. Januar 2013, 09:31

So bekomme ich Zwei Boxen zum laufen.

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 9. Januar 2013, 09:33

Der Eingang gehört da schonmal nicht rein. und was kommt wenn du auf Lautsprecher Konfigurieren klickst?

Beitrag von „Paulo“ vom 9. Januar 2013, 09:36

Wenn ich nur auf Lautsprecher Konfigurieren höre ich auch nur Zwei Boxen

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 9. Januar 2013, 09:41

und du kannst da nur Stereo auswählen oder auch Quadrophonisch oder gar 5.1?

Beitrag von „Paulo“ vom 9. Januar 2013, 09:48

Nur Stero sonst nichts aber wie man sieht habe ich auch nur Zwei Line-Ausgänge integriert

Beitrag von „Moggele“ vom 9. Januar 2013, 10:16

Ich hätte da auch eine Frage zu: Nutze eine AppleHDA (V. 1.7.9a4) für meine 8086x3a3e Soundkarte.

Da bei mir ein Frontpanel angeschlossen ist kommt es zu einer komischen Situation.

Ich muss das Micro an der Front anschließen (Mic-Out) und den Input am Heck da es an der Front nicht geht.

Kann ich das auch im Midi-Setup irgendwie umstellen oder muss ich das in der HDA fixen?

Gibt es hier dazu eine Anleitung? Oder eine Hilfe was ich genau machen muss..?

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 9. Januar 2013, 11:32

Der Dritte dürfte "Ausgang integriert sein"