

Erledigt

Bios oz 1479 Boot/Stick Problem

Beitrag von „Taprogge“ vom 16. November 2017, 07:11

Guten Morgen

habe leider ein Problem mit meinem oz. Leider lädt er kein bios Stick im Format von fat32.

Bin zurzeit auf Yosemite mit oz1479 unterwegs. Wollte updaten auf serria,oz gleich mit da ja oz 1479 nicht kompatibel ist mit serria. Leider erkennt mein bios, kein Stick im Format von fat 32. erstelle ich mir ein stick mit diskmarker x und Yosemite. erkennt mein bios diesen stick und ein booten davon ist auch möglich. Reset usw sind fruchtlos geblieben. das bios erkennt einfach kein stick mit meiner bios Rom. Habe kein q Flash. muss mit eflash.exe arbeiten.

Hardware ist
ga q77m2dh mit oz 1479 von hier aus dem Board.

Hd4000

256 ssd

bedanke mich im Voraus für die Hilfe.

Beitrag von „jboeren“ vom 16. November 2017, 08:20

Hast du mal versucht den stick unter windoof zu erstellen? Bist du sicher das keine andere partitionen aufm stick sind? Eventuell über gparted und linux testen.

Beitrag von „Taprogge“ vom 16. November 2017, 08:23

Morgen jboeren

und ja habe ich. Habe unetboting für Mac versucht geht nicht. Dann mit Rufus geht auch nicht. Jetzt versuche ich es mit hp USB Disk storage Tool und free dos. Was komisch ist das er den Yosemite Stick sofort erkennt und auch bootet.

Beitrag von „jboeren“ vom 16. November 2017, 08:27

Ich hatte mal nen fat32 stick wo auch eine efi partition drauf war. Efi partitionen sind auch in fat32. Der rechner fand nur die erste fat32 partition: die leere efi

Beitrag von „Taprogge“ vom 16. November 2017, 08:30

Mein Stick wird erkannt. Hat nur 1 Partion mit 7.19gb. Eine 2 partion sehe ich nicht außer dieser einen.

im Mac System selbst wenn er hochgefahren ist wird der Stick auch erkannt. Nur im bios spinnt es rum.

Nschtrag

an an meinem Windows Laptop wird der stick erkannt und auch ein booten davon ist möglich.eingabe im freedos auch möglich.
stick geht also es muss am bios und oz liegen.

Beitrag von „al6042“ vom 16. November 2017, 09:08

Wenn der Stick nur eine Partition hat, wird er im MBR-Mode vorliegen.
Achte in deinem BIOS zum einen, ob diese auch zum Booten „freigegeben“ sind, bzw. in deiner Defaults.plist der entsprechende Eintrag, den ich jetzt nicht per Handy finde, gesetzt ist...

Beitrag von „Taprogge“ vom 16. November 2017, 09:38

[Zitat von al6042](#)

Wenn der Stick nur eine Partition hat, wird er im MBR-Mode vorliegen.
Achte in deinem BIOS zum einen, ob diese auch zum Booten „freigegeben“ sind, bzw. in deiner Defaults.plist der entsprechende Eintrag, den ich jetzt nicht per Handy finde, gesetzt ist...

wie heißt den der Eintrag genau wonach ich suchen soll im bios?
und welchen Eintrag? Wo soll ich das nach gucken?

Danke euch

hab jetzt x mal den Stick neu erstellt aber bringt nichts. am Laptop geht der Stick mit freedos nur am hacki nicht. unter Peripherie Geräte sehe ich den Stick zwar im bios aber als boot Option wird er mir nicht angezeigt.

hab jetzt so ziemlich alles nach geguckt was ich nach gucken kann.

nachtrag:

kann mein efi partion nicht finden. weder durch

defaults write com.apple.DiskUtility DUDebugMenuEnabled 1 noch durch clover bekomme ich die angezeigt.

auch der befehle diskutil list zeigt nur das hier an.

Code

1. Last login: Thu Nov 16 13:25:06 on ttys000
2. Denizs-Mac-Pro:~ Deniz\$ diskutil list
3. /dev/disk0
4. #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
5. 0: Apple_partition_scheme *256.1 GB disk0
6. 1: Apple_partition_map 32.3 KB disk0s1
7. 2: Apple_HFS MacintoshSSD 255.9 GB disk0s3
8. Denizs-Mac-Pro:~ Deniz\$

nachtrag: nach neu Installation sehe ich die efi jetzt sehe log.

Code

1. Last login: Thu Nov 16 14:51:11 on console
2. Denizs-Mac-Pro:~ Deniz\$ diskutil list
3. /dev/disk0
4. #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
5. 0: GUID_partition_scheme *256.1 GB disk0
6. 1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
7. 2: Apple_HFS MacintoshSSD 255.2 GB disk0s2
8. 3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3
9. /dev/disk1
10. #: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
11. 0: FDisk_partition_scheme *750.2 GB disk1
12. 1: Apple_HFS BackUP 375.2 GB disk1s1
13. 2: Windows_NTFS Ohne Titel 374.9 GB disk1s2

14. Deniz-Mac-Pro:~ Deniz\$

Alles anzeigen

Auf der Efi im oz Ordner ist nichts hinterlegt.

Keiner ein Tipp ?

Beitrag von „al6042“ vom 16. November 2017, 19:05

Ich weiss ja nicht wie es dir geht, aber einige von uns müssen tatsächlich auch tagsüber arbeiten... 😊

Wenn du noch keinen Ordner in deiner EFI-Partition hast, werde ich dir schnell mal einen bauen, der dir an der Stelle ggf. helfen kann.

EDIT:

Here we go...

Wenn du diese EFI aber in auf deine EFI-Partition kopierst, musst du noch einen NVRAM-Reset durchführen, damit die Inhalte des EFI-Verzeichnisses auch eingelesen werden.

Wie das geht, kannst du unter folgendem Link nachlesen: <https://www.hackintosh-forum.de/-NVRAM-Reset-mit-Ozmosis/>

Beitrag von „Taprogge“ vom 16. November 2017, 20:13

Super danke. Ich teste sofort. Wo genau auf der efi muss die plist hin ?

Beitrag von „Fredde2209“ vom 16. November 2017, 20:19

Du kannst einfach den Ordner "EFI", den du ja herunterladen kannst, rüber kopieren. Die EFI Partition öffnen und den bestehenden Ordner löschen.

EDIT: Ist ungünstig ausgedrückt: Anders herum. EFI Partition öffnen - EFI Ordner löschen - [@al6042s](#) Ordner rein kopieren, feddisch 😊 Und anschließend den NVRAM Reset halt nicht vergessen

Beitrag von „Taprogge“ vom 16. November 2017, 20:24

brauche ich die fakesmc kexte alle? in meiner alten oz datei habe ich keine solche kexte drin.

und sry war/bin etwas ungeduldig 😊

Beitrag von „al6042“ vom 16. November 2017, 20:31

In Anbetracht deiner Hardware sind alle Kexte darin eigentlich passend.

Wenn du bereits natürlich irgendwelchen Kram direkt ins OSX zusätzlich installiert hast, kann es interessant werden.

Diese sollten im Nachgang wieder entfernt werden, wenn es mit den Kexten aus der EFI funktioniert, wie ich es erwarten würde.

Beitrag von „Taprogge“ vom 16. November 2017, 20:50

So habe den Ordner komplett ersetzt und sehe auch im bios jetzt mein USB Stick und kann davon Booten nur leider wusste ich nicht ganz wie ich den Root Verzeichnis angelegt habe (USB Stick) und wollte wieder ins os Booten leider geht das nicht mehr. Sehe nur ein schwarzen Bildschirm nach dem bios Logo. Spiele grad mein back up ein und ersetzt danach noch mal den efi Ordner aber ohne diese kexte.

bin jetzt auf 10.11.6 und zieh mir grad das update auf sierra.

Leider ist nachdem Update auf seirra kein Boot mehr möglich. Er lädt einfach nicht durch. Sehe nur Apfel mit ladebalken mehr nicht. Nach ca 10min wird der Screen weis.

Leider noch immer kein Booten möglich. sehe nur ein weißen screen wo nur eine schwarze Maus anzeige zu sehen ist. ssd ist leider schon formatiert wegen dem Update. komme grad überhsupt nicht auf Mac OS x. Recovery hd ist auch weg. usb sticks mit bios nimmt er nicht mehr an da vermutlich keine efi partion noch besteht.

Wie bekomme ich das bios dazu wieder meine bios Rom zu lesen ? Ohne laufendes OS X?

Niemand ein tip?

das oz fürs q77 sierra ist mit vorsichtig zu benutzen. das oz hat mir mein Board geschrottet. liest keine Sticks mehr. gleiches spiel von vorne nur das ich jetzt nichts mehr machen kann. hab kein os auf der Platte mehr. Kann also keine kexte einfügen oder sonst was. bios sticks werden nicht als Boot sticks erkannt. Bin so ziemlich planlos grad. keine uefi Einträge im bios.

Beitrag von „al6042“ vom 17. November 2017, 18:25

Wenn du deine Posts mit Neuigkeiten ausstattest, wäre es hilfreich du würdest unter "Erweiterte Bearbeitung"->"Einstellungen" den Punkt "Beitrag als neu markieren" anhaken, bevor du den Post wieder auf Reisen schickst.

Ich bin eben nur durch Zufall auf deine Änderungen gestoßen.

An dieser Stelle ist nicht dringend das ROM problematisch, sondern das nicht vorhandene Anpassen eines Systems.

Die Defaults.plist in einem hier herunterladbaren ROM beinhaltet immer den gleichen Datenbestand, weswegen man sich immer eine eigene [Defaults.plist erstellen](#) und einsetzen sollte.

Ich werde versuchen, die Defaults.plist, welche ich dir die Tage zur Verfügung gestellt habe, direkt in das Sierra ROM für das Q77 einzusetzen, damit du weiter machen kannst.

Einen Augenblick Geduld...

EDIT:

Anbei die Version mit aktualisierter Defaults.plist, mit Unterstützung von LEGACY-Boot-Devices

Beitrag von „Taprogge“ vom 17. November 2017, 19:47

wie verfähre ich jetzt am besten mit den Downloads von dir ? sprich wie würdest du da vor gehen wegen der Defaults.plist ?und sry bin aber was Forum betrifft nicht recht fit und wusste das mit dem markieren nicht. bin halt etwas genervt von dem ganzen hier grad.

mache mir jetzt mit rufus ein stick fertig und bete das der stick gebootet werden kann. möchte nicht zwingend nach windoof wechseln da ich mit dem hacki gut 6j ohne neu Installation aus kam !

Beitrag von „al6042“ vom 17. November 2017, 19:55

Ich würde die Datei auf einen FAT32-USB-Stick kopieren, diesen am Rechner anschliessen und

im BIOS prüfen, ob du damit dein BIOS nochmal flashen kannst.
Sollte das der Fall sein, müsste dein Problem behoben sein.

Wenn nicht, machst du den gleichen Vorgang, nur dass du beim Einschalten mehrfach schnell nacheinander die ESC-Taste drückst, bis der Monitor komplett rot wird, dann direkt die ENTF- (DEL-) Taste nutzen um ins BIOS zu kommen, damit du dann den Flash-Vorgang des ROMs vom USB ausführen kannst.

Wie gesagt, im neuen ROM ist die Defaults.plist mit den nötigen Einstellungen, damit du auch alle Partitionen sehen und nutzen kannst.

Wenn das mal wieder läuft, kann man sich immer noch Gedanken machen, ob man eine zusätzliche Defaults.plist mit brandaktuellen Daten in der EFI-Partition ablegt.

Beitrag von „Taprogge“ vom 17. November 2017, 19:56

geht leider nicht. stick wird nicht als boot erkannt. auch nachdem oz aus ist sprich esc taste wird er trotzdem nicht erkannt als boot.

Beitrag von „al6042“ vom 17. November 2017, 19:57

Du sollst auch nicht vom Stick booten... der soll nur angestöpselt sein, wenn du ins BIOS gehst, damit von dort das neue ROM gelesen und geflasht werden kann.

Beitrag von „Taprogge“ vom 17. November 2017, 20:02

liest er es von alleine oder was genau soll ich dann im bios ? abwarten das was passiert und was genau ? sry nerv dich bestimmt 😊 aber danke dir für deine hilfe.

Beitrag von „al6042“ vom 17. November 2017, 20:14

Ich sehe gerade, dass dein BIOS eines dieser wunderbar alten Teile ist...

Siehst du beim Einschalten einen Hinweis auf die Q-Flash-Funktion?

Bei einigen dieser älteren Boards kann die mit Hilfe der "Ende"-Taste während dem Start-Bildschirm geöffnet werden.

Theoretisch wie im folgenden Link beschrieben:

<https://www.manualslib.com/man...-Ga-Q57m-S2h.html?page=68>

Dort dann, wenn es bei dir auch so aussieht, die weiteren Schritte ausführen, bis das neue BIOS vom Stick ins Board geflasht wurde...

Beitrag von „Taprogge“ vom 17. November 2017, 20:18

ich habe kein qflash. flashe es mit efiflash.exe

bringt aber nichts. tut sich nicht. brauche ich evlt die Unterstützung für ufi? nichts was mit mac os x zutun hat wird erkannt.

Beitrag von „al6042“ vom 17. November 2017, 20:26

Ne... du brauchst tatsächlich einen uralten MSDOS Bootstick, auf dem die Autoexec.bat zusammen mit dem EfiFlashl.exe und dem neuen ROM rundümpelt...

Ich hasse diese alten Mist Dinger...

Hast du einen Windows-Rechner, mit dem du per [HP-Flash-Tool](#) einen bootbaren USB-Stick erstellen kannst?

Dann ist auch noch die Frage, ob die ESC-Tasten Nutzung auch tatsächlich den roten Bildschirm zum Deaktivieren des Ozmosis-Parts im aktuellen ROM zulässt?

Beitrag von „Taprogge“ vom 17. November 2017, 20:29

[Zitat von al6042](#)

Ne... du brauchst tatsächlich einen uralten MSDOS Bootstick, auf dem die Autoexec.bat zusammen mit dem EfiFlashl.exe und dem neuen ROM rumdümpelt...**genau damit schlage ich mich herum seit gestern**

Ich hasse diese alten Mist Dinger... **willkommen im Club sag ich nur** 😊

Hast du einen Windows-Rechner, mit dem du per [HP-Flash-Tool](#) einen bootbaren USB-Stick erstellen kannst? **ja das habe ich und das tool habe ich auch.**

Dann ist auch noch die Frage, ob die ESC-Tasten Nutzung auch tatsächlich den roten Bildschirm zum Deaktivieren des Ozmosis-Parts im aktuellen ROM zulässt?

wenn ich esc drücke sehe ich wie es rot wird was er im Background macht weiss ich nicht.

Beitrag von „al6042“ vom 17. November 2017, 20:36

Du musst hier weder rot schreiben noch den vorherigen Beitrag als Zitat bei dir einbinden... Das macht das Lesen der Threads unübersichtlich und hilft nicht bei meiner Rot-Schrift-Aversion...

Wenn du nach dem roten Bildschirm direkt mit der Entf-Taste ins BIOS gehst, kannst du dann andere Boot-Sticks oder Festplatten im Bios sehen?

Beitrag von „Taprogge“ vom 17. November 2017, 20:46

sry

ja nur meine boot platte für Windows mehr nicht.

finde für mich leider kein passendes freedos. die die ich habe da meckert das hp tool rum und nimmt es nicht an.

Beitrag von „al6042“ vom 17. November 2017, 20:52

Hat dein Win-Rechner einen Brenner und du noch einen CD-R/RW-Rohling?

Dann nutze Hiren's BootCD, da sollte eine passende FreeDOS Geschichte mit USB-Unterstützung drinnen sein.

Damit kannst du theoretisch ins FreeDOS booten und vom USB-Stick einfach den EFIFlash mit dem neuen ROM ausführen.

<https://www.heise.de/download/product/hirens-bootcd-86184>

<https://www.hiren.info/pages/bootcd>

Beitrag von „Taprogge“ vom 17. November 2017, 20:56

geht auch DVD Rohling ?

teste es sofort mache mir eben was zum essen 10 min bin ich wieder da ich hoffe du dann auch 😊

Beitrag von „al6042“ vom 17. November 2017, 21:02

Jupp, DVD-Rohling geht natürlich auch...

Guten Appetit... 😊

Beitrag von „Taprogge“ vom 17. November 2017, 21:13

Dankeschön, komm, bekommst auch was 😊

ich muss mir eben noch ein Brenn Programm laden. Wird bestimmt eine iso Datei sein die gebrannt werden muss oder?

Beitrag von „al6042“ vom 17. November 2017, 21:26

Ich persönlich möchte nichts, aber Spenden an das Forum werden immer gerne entgegen genommen... 😊

Beitrag von „Taprogge“ vom 17. November 2017, 21:28

wie ?! man kann hier auch spenden ? bin zwar seit Jahren hier online aber wusste es bis dato nicht.

habe nur eine Rohling 😊 hoffe es geht nichts schief

nachtrag.

wie genau muss ich das brennen ? einfach alles in root verzeichniss ?

Beitrag von „al6042“ vom 17. November 2017, 21:42

HILFE!!!

Kann hier jemand flux eine Anleitung zum Brennen von ISO-Dateien unter Windows bereit stellen???

Ich kann das nicht mehr...

Beitrag von „Taprogge“ vom 17. November 2017, 21:45

Haben es geschafft ! War so verzfelt das ich es über Windows 7 clean install und atBios geschafft habe mein System zu retten und das bios von Windows aus einzuspielen. War gefährlich aber hat zumglück Geklappt.

Dsnke euch allen

nur spinnt das oz rum. mal fährt es alleine hoch mal verstellt sich von alleine die Boot Reihenfolge. Mal bleibt es am logo hängen mein das bios boot screen .

Beitrag von „Taprogge“ vom 18. November 2017, 17:35

kann keiner helfen ? ist echt nervig und unschön ist es auch die fette schwarze microsoft Tastatur auf den Tisch zu haben.

der Hacki startet nur nach einem nvram reset also nach dem Affengriff . mach ich das nicht bleibt er am gigabyte logo stehen oder zeigt mir nur ein schwarzen screen an. bootreihen folge wird auch nicht beibehalten und verstellt sich jedes mal im bios. bin jetzt auf MacOS sierra 10.12.6 danke für eure Unterstützung ohne euch hatte ich es vermutlich nie geschafft.

das eigentliche Thema findet ihr hier

sry nochmal 😊 komme aber nicht wirklich mit den Einstellungen der hp klar

sry mein Fehler! wollte eigentlich auf mein eigentliches Thema antworten und kein neues erstellen .

Beitrag von „Taprogge“ vom 19. November 2017, 17:50

keiner ein tipp?

ein booten über f12 ohne nvram reset ist möglich. beim herunterfahren muss ich über den Knopf machen weil sonst er noch mal hochfährt. das ganze spiel wiederholt sich dann solange bis ich ihn über den Knopf aus drücke.

Beitrag von „derHackfan“ vom 19. November 2017, 18:16

Mich würde mal interessieren was dein Rechner unter einem Linux USB Live Stick macht, lässt sich ein Ubuntu ganz normal booten und wieder runterfahren, also bleibt er dann aus?

Beitrag von „Taprogge“ vom 19. November 2017, 19:37

Das weiß ich nicht aber wenn du ein Link hast würde ich mir so ein Stich fertig machen und die Infos die du haben willst dir bereitstellen. Booten tut er nur mit drücken der f12 Taste direkt beim einschalten nur. Ausschalten geht nur über Knopf da er sonst wieder hochfährt beziehungsweise sehe nur ein schwarzen Screen.

wenn ich im system bin läuft und bootet er sauber durch. nur beim einschalten zickt es etwas. sobald f12 gedrückt ist und meine macintoshSSD gewählt ist ist alles super aber das f12 drücken nervt. bios übernimmt die Einstellungen nicht wirklich.

Beitrag von „al6042“ vom 19. November 2017, 19:46

Wie wäre es mit einer Online-Suche...

<http://imgtfy.com/?q=Linux+USB+Install+Stick+erstellen>

Beitrag von „Taprogge“ vom 19. November 2017, 19:48

das Programm ist gemeint oder ?

Linux Live USB Creator

http://www.chip.de/downloads/L...USB-Creator_44977398.html

Beitrag von „jboeren“ vom 19. November 2017, 19:51

Das benutze ich meistens!

Beitrag von „al6042“ vom 19. November 2017, 19:51

Du kannst auch [unetbootin](#) dafür nutzen

Beitrag von „Taprogge“ vom 19. November 2017, 19:55

ok lade es runter. was benötige ich sonst noch alles ? kann ich dazu ein link bekommen bevor ich was verkehrtes lade.danke im Voraus

Beitrag von „al6042“ vom 19. November 2017, 20:03

Kannst du bitte auch eigenständig Dinge tun?

Unetbootin ist eigentlich selbst erklärend, aber man kann auch auf der verlinkten Webseite nachlesen wie man es nutzt.

Beitrag von „Taprogge“ vom 19. November 2017, 20:06

unetbootin erkennt mein stick nicht. Auswahl bei unetbootin ist linux mint17.2 live oder was genau ? wenn ich es wusste wurde ich nicht nach Hilfe fragen sondern es eigenständig tun.

stick wird jetzt erkannt.

Beitrag von „jboeren“ vom 19. November 2017, 20:09

http://www.thomas-krenn.com/de...em_USB_Stick_installieren

Diese drei wörter

Beitrag von „Taprogge“ vom 19. November 2017, 20:10

danke für den link. setze mich jetzt dran und arbeite sie ab.

welche version von ubuntu soll ich den laden oder ist das egal ?

bekomme ubuntu 15.04 vivid vervet (unity)
ubuntu 15.04 vivid vervet (gnome)

lade mir ubuntu 17.10 runter als iso. hoffe das ist die richtige Version die du brauchst oder haben wolltest.

oder eine

linux mint version ?

kann ziemlich viel auswählen und weiss nicht genau was ich davon auswählen soll.

hab jetzt einfach ein stick mit ubuntu 17.10 fertig. und was soll ich nun genau damit machen ?
installieren durchlaufen lassen ?!

kann folgendes auswählen wenn ich vom Stick Boote.

Try ubuntu without installing
install ubuntu
oem install for manufactures
check disc for defects

Beitrag von „Taprogge“ vom 21. November 2017, 00:14

keiner mehr ein tipp für mich ?

Sound geht leider auch nicht. weiss leider nicht so recht wie ich die applehda zum laufen bekomme.

maciASL geht auch nicht. bekomme den Fehler : decompilation error. iASL returned. loading ACPI from file iASLHsu66l.aml

Beitrag von „derHackfan“ vom 21. November 2017, 17:51

Try ubuntu without installing ist das Stichwort, ein Live Boot ohne das OS zu installieren, dann auf dem Schreibtisch das System auf Fehler prüfen, wenn alles läuft den Sleep, Neustart und Ausschalten testen.

Beitrag von „Taprogge“ vom 21. November 2017, 23:18

ok danke mach ich und melde mich zurück

sry aber wie genau nach ich das ? Kann ubuntu Booten und bin auf dem Schreibtisch aber wie genau oder was genau soll ich wo prüfen ?

Teste jetzt erstmal sleep Neustart ausschalten schonmal und melde mich nochmal zurück.

also sleep bekomme ich nicht angeboten nur power off (geht auch aus nicht so wie bei macOS Sierra da bootet es nochmal hoch) Restart geht da komme ich automatisch auf den Ubuntu stick drauf.

habe jetzt ein theme.bin auf der efi abgelegt. so bootet er sofort Mac OS X ohne f12 vorher zu drücken oder ein nvram Reset durchzuführen. schön ist das zwar nicht aber ist besser also due win Tastatur auf den Schreibtisch zu haben.

nur noch der sound. die voodoo.kext geht bei mir aber rauscht sehr 🙄 ... bei der applehda weiss ich nicht so recht wie ich die bearbeitet bekomme da ich manche Programm die ich brauche nicht nutzen kann weil mein mac die sie nicht öffnet.

kann zu gemacht werden. habe das sound problem auch beseitigen können. habe die voodooHDA am laufen. wens rauschen sollten obwohl Use SSE2 ausgewählt ist einfach mal den Input Gain komplett runter stellen. das rauschen sollte danach weg sein.

danke euch für die hilfe



Beitrag von „griven“ vom 24. November 2017, 23:06

Naja Close gibt es hier nur noch in seltenen Ausnahmen von daher bekommt der Fred einen grünen Haken und gilt damit als erledigt 😊

Schön das Du eine Lösung gefunden hast wobei VoodooHDA eben nur die zweitbeste Lösung

ist schöner wäre auf jeden Fall eine Lösung aus dem Gespann AppleHDA und AppleALC.kext und Lilu.kext. Bei Deinem Board sollte sich das leicht machen lassen denn da steckt der bewährte ALC887 als codec drauf und da ist nicht viel mehr zu tun als den Haken bei Fix_HDA zu setzen und als AudioID die 3 einzutragen 😊

Beitrag von „Taprogge“ vom 24. November 2017, 23:49

Ah ok. Frühere wurden die geschlossen aber war lange nicht mehr online da mein System mit Yosemite perfekt lief. Wollte aber jetzt updaten schon ziemlich veraltet das Yosemite. Mir wäre es auch lieber mit der applehda aber weiß nicht genau wie ich das anzugehen habe. Hab viel auch hier im Forum darüber gelesen. Es gibt ne gute Anleitung aber hat bei mir nicht ganz hin gehauen. der Sound an sich läuft perfekt ohne rauschen.

wer ein Update ohne großen Aufwand auf high sierra möglich ? hab es einmal versucht hat aber nicht geklappt. blieb beim apfel logo stehen.

Beitrag von „griven“ vom 25. November 2017, 00:06

Wenn Du nach wie vor mit OZ unterwegs bist steht und fällt das mit dem verfügbaren Speicher im ROM sprich wenn es bis jetzt noch keinen ROM mit der HighSierra Ready Beigabe im DL Center gibt wird das zumindest mit OZ nichts denn alles was noch nicht up to date ist geht halt einfach nicht mehr. Alternativ kannst Du auf Clover umsteigen als Loader damit ist dann ein Update auf HighSierra eigentlich kein Problem mehr. Gerne helfen wir Dir dabei natürlich sprich Du kannst mit der OZ Toolbox Deine aktuell Config ziehen und hochladen und wir bauen Dir das Ganze dann Clover tauglich um 😊

Beitrag von „Taprogge“ vom 25. November 2017, 00:17

gerne aber blos wie ? im dl center gibt es leider nur bis sierra ein bios oz. wurde gerne bei oz bleiben. mein bios fast glaub ich nur 3mb mehr nicht. im flash Vorgang zählt er auf jedenfalls

nur bis 3000kb sprich 3mb.

ich lade mir mal das oz toolbox mal runter. wo finde ich das oz toolbox tool ?

Beitrag von „griven“ vom 25. November 2017, 00:23

Naja wenn es nur bis Sierra geht im DL Bereich passt HighSierra nicht rein und es bleibt nur Clover als Alternative.

Ich bin auch auf Clover inzwischen einfach weil es flexibler ist und hat man das einmal richtig eingestellt läuft es genau so unauffällig wie OZ von der Warte aus also keine Angst davor haben.

Beitrag von „Taprogge“ vom 25. November 2017, 00:27

hmm ok. und wie genau gehen wir dabei dann vor?

stick erstellen? mit welchem tool?

bios das Original wieder drauf ?

flaschen und freuen oder wie genau muss ich verfahren jetzt wenn ich auf high sierra kommen will?

danke dir griven

kann ich mich daran halten ?

[How to - wie bekomme ich High Sierra ohne Probleme auf meinen Rechner ?](#)

Beitrag von „griven“ vom 25. November 2017, 00:36

Den Stick baut man ganz ohne Tools denn alles was dazu nötig ist bringt Apple mit. Geh einfach wie folgt vor...

1. HighSierra im Store laden aber nicht installieren sprich den Installer einfach abbrechen (vorher das System auf den letzten Stand bringen sprich alle Updates zur eingesetzten Version installieren)
2. Einen USB Stick mit mindestens 8GB anstecken und im Festplattendienstprogramm als HFS+ Medium formatieren hierbei den Namen USBSTICK vergeben
3. Ein Terminal öffnen -> Launchpad -> Andere -> Terminal
4. den folgenden Befehl ins Terminal kopieren

Code

```
1. sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USBSTICK --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app --nointeraction
```

5. Alle Fragen mit ja beantworten und warten (je nach USB Stick und Port 8 - 30 Minuten)

Dein Stick ist fertig im nächsten Schritt muss Clover auf den Stick dazu aber mehr wenn ich weiß wie Dein System aktuell aufgestellt ist (Stichwort OZ Defaults). Wenn ich diese Informationen habe kann ich Dir einen Installer für Clover bauen der Clover genau so installiert wie es für Dein System nötig ist.

Beitrag von „Taprogge“ vom 25. November 2017, 00:44

der Befehl klappt bei mir nicht ganz.

Last login: Sat Nov 25 00:14:19 on console

```
Deniz-iMac:~ Deniz$ sudo /Applications/Install\ macOS\ High\  
Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/USBSTICK --  
applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app --nointeraction
```

Password:

```
/Applications/Install macOS High Sierra.app does not appear to be a valid OS installer  
application.
```

Deniz-iMac:~ Deniz\$

Beitrag von „griven“ vom 25. November 2017, 00:46

Liegt die App auch im Programme Verzeichnis? Das klappt natürlich nur wenn der Installer vorher komplett geladen wurde...

Beitrag von „Taprogge“ vom 25. November 2017, 00:49

ja liegt drin. hab extra die high sierra beta gelöscht. gleiche Meldung.

Beitrag von „griven“ vom 25. November 2017, 00:53

Wie groß ist die App? Sollte was um die 4 GB haben wenn deutlich kleiner ist es nur der Online

Installer mit dem geht es nicht...

Beitrag von „Taprogge“ vom 25. November 2017, 00:56

ist nur 17mb groß

lade mir es grad runter. heute wird es leider nichts mehr aber morgen würde ich es angehen. können wir aber jetzt evlt alle schritt mal durch gehen ? wurde es morgen dann alleine versuchen und sofort starten.

Beitrag von „griven“ vom 25. November 2017, 01:02

Geh wenn der Download abgeschlossen ist erstmal soweit das der Stick fertig ist. Was Clover angeht brauche ich wie gesagt den Output von der OZMToolbox sobald Du den lieferst kann ich mich hinsetzen und Dir ein Cloverpaket bauen das Dir direkt ein zu 100% passendes Clover auf den Stick und im Nachgang auch auf die Platte zaubert 😁

Beitrag von „Taprogge“ vom 25. November 2017, 01:04

ok

ich hab vorhin im dl center nach oz toolbox geschaut aber kein download finden können. hast du evlt ein link: grüß aus Witten 😊

Beitrag von „griven“ vom 25. November 2017, 01:11

Natürlich guck mal hier: [Auslesen der Ozmosis-Parameter](#) und Witten ist ja nur einen Steinwurf weit weg wenn es gar nicht will kriegen wir das bestimmt auch vor Ort hin 😊

Beitrag von „Taprogge“ vom 25. November 2017, 01:22

das tool zeigt mir leider nichts an. in jeder Zeile steht das gleiche

File Doesn't Exist, Will

Last login: Sat Nov 25 01:25:58 on ttys000

```
Denizs-iMac:~ Deniz$ sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Ohne --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app --nointeraction
```

Password:

Erasing Disk: 0%... 10%... 20%... 30%...100%...

Copying installer files to disk...

Copy complete.

Making disk bootable...

Copying boot files...

Copy complete.

Done.

Denizs-iMac:~ Deniz\$

Beitrag von „Taprogge“ vom 30. November 2017, 21:36

Hallo und guten Abend zusammen. Habe da ein Problem mit meiner dsdt.aml auf meiner efi Platte. Egal mit was ich es versuche ob mit dsdt Editor oder dieses magicasl wie das heißen soll kann meine dsdt.aml öffnen. Was genau ist da schief gelaufen ? Kann mir bitte einer erklären wie man sie öffnet und die Einträge sich endlich mir zeigen ? Bei maciASL bekomme den Fehler :

decompilation error. iASL returned. loading ACPI from file iASLHsu66l.aml

Besten dank euch lieben

ganz vergessen der erstellte Stick lädt sich bei einem weißen hintergrund tod.

Beitrag von „al6042“ vom 30. November 2017, 21:39

Du hast sehr wahrscheinlich nicht die aktuellste Version von Maciasl im Einsatz.

Achtung: Die Version 1.4 ist älter als die Version 1.31... Frage nicht nach den Details... 😊

Die aktuellste Version findest du unter folgendem Link -> [MaciASL](#)

Und hier auch eine aktuelle Konfigurations-Datei, die vor dem Ausführen in den Ordner ~/Library/Preferences gelegt werden muss -> [MaciASL](#)