Bleibt immer stehen beim Start, Yosemite mir Amd

Beitrag von "Nobody_iOS" vom 29. Juli 2021, 14:04

```
Fort cm.apto.lpi.mach faited to tood (OxideBBB16).

Faited to food kext cm.apte.lpi.mach (error OxideBBB16).

Faited to initialize kernel component cm.apto.lpi.nata.

bxtdfcm.apto.lpi.private; The Mach-O file is natformed; Invalid nagic number: Oxfeedfacf.

bxtdfcm.apto.lpi.private; The Mach-O file is natformed; Invalid nagic number: Oxfeedfacf.

bxtdfcm.apto.lpi.private; The Mach-O file is natformed; Invalid nagic number: Oxfeedfacf.

faited to load excit cm.apto.lpi.private (error OxideBBB16).

Faited to load excit cm.apto.lpi.private (error OxideBBB16).

kxtdfcma.apto.lpi.private faited to load (OxideBBB16).

Kxtdfcma.apto.lpi.private faited to load (OxideBBB16).

Kxtdfcma.apto.lpi.private.lpi.private (error OxideBBB16).

Kxtdfcma.apto.lpi.private.lpi.private.lpi.unsupported.

Faited to load excit.apto.lpi.private.lpi.unsupported.

Faited to load excit.apto.lpi.private.lpi.unsupported.

Faited to load excit.an.apto.lpi.private.lpi.unsupported.

Faited to load excit.an.apto.lpi.private.lpi.unsupported.

Can't load loxit.com.apto.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi.private.lpi
```

Bitte um Hilfe was ich tun kann

Beitrag von "Bob-Schmu" vom 29. Juli 2021, 14:08

Lade mal dein EFI Ordner hoch das man schauen kann wo das Problem liegt.

Beitrag von "theCurseOfHackintosh" vom 29. Juli 2021, 14:13

Außerdem: Wo hast du osx yosemite heruntergeladen?

Beitrag von "Bob-Schmu" vom 29. Juli 2021, 14:29

@Nobody iOS Schau dir mal das hier an AMD Hackintosh Guide

Beitrag von "ralf." vom 29. Juli 2021, 14:52

EDIT

Du hast ja Nawcom im Einsatz. Das ist für Snow Leopard. Das funzt net.

Nawcom installert auch einen Bootloader auf der SSD. Wenn du ein Update von SL gemacht hast, ist noch ein Extra-Ordner von Nawcom auf der SSD, der dann immer geladen wird.

Ansonsten sind die kpi-Fehler immer irgendwie Kernel bedingt. Prelinkedkernel + Kernel.

Bootflags: kext-dev-mode=1 rootless=0

Möglichst erst mal keine Kexte in Library/Extensions packen.