

Erledigt Gigabyte EP43T-USB3 / ML Kompatibel?

Beitrag von „crusader2004“ vom 29. Dezember 2012, 14:54

Hallo zusammen,
würde gerne auf meinen PC ML installieren.

Hier mal SYSInfo

Vendor ID	Vendor	Dev ID	Device	Class	Subclass
8086	Intel Corporation	3a4a	82801J1 (ICH10 Family) PCI Express Root Port 6	Bridge	PCI bridge
8086	Intel Corporation	3a4b	82801J1 (ICH10 Family) PCI Express Root Port 5	Bridge	PCI bridge
8086	Intel Corporation	3a40	82801J1 (ICH10 Family) PCI Express Root Port 1	Bridge	PCI bridge
8086	Intel Corporation	3a3e	82801J1 (ICH10 Family) HD Audio Controller	Multimedia controller	Audio device
8086	Intel Corporation	3a3c	82801J1 (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #2	Serial bus controller	USB Controller
8086	Intel Corporation	3a3a	82801J1 (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #1	Serial bus controller	USB Controller
8086	Intel Corporation	3a39	82801J1 (ICH10 Family) USB UHCI Controller #6	Serial bus controller	USB Controller
8086	Intel Corporation	3a38	82801J1 (ICH10 Family) USB UHCI Controller #5	Serial bus controller	USB Controller
8086	Intel Corporation	3a37	82801J1 (ICH10 Family) USB UHCI Controller #4	Serial bus controller	USB Controller
8086	Intel Corporation	3a36	82801J1 (ICH10 Family) USB UHCI Controller #3	Serial bus controller	USB Controller
8086	Intel Corporation	3a35	82801J1 (ICH10 Family) USB UHCI Controller #2	Serial bus controller	USB Controller
8086	Intel Corporation	3a34	82801J1 (ICH10 Family) USB UHCI Controller #1	Serial bus controller	USB Controller
8086	Intel Corporation	3a30	82801J1 (ICH10 Family) SMBus Controller	Serial bus controller	SMBus
8086	Intel Corporation	3a22	82801J1 (ICH10 Family) SATA AHCI Controller	Mass storage controller	SATA controller
8086	Intel Corporation	3a18	82801J1 (ICH10) LPC Interface Controller	Bridge	ISA bridge
8086	Intel Corporation	2e21	4 Series Chipset PCI Express Root Port	Bridge	PCI bridge
8086	Intel Corporation	2e20	4 Series Chipset DRAM Controller	Bridge	Host bridge
8086	Intel Corporation	244e	82801 PCI Bridge	Bridge	PCI bridge
197b	3Micon Technology Corp.	2368	3M8368 IDE controller	Mass storage controller	IDE interface
10ec	Realtek Semiconductor Co., Ltd.	8168	RTL8111/8168 PCI Express Gigabit Ethernet controller	Network controller	Ethernet controller
104c	nvda Corporation	0b65	GF 100 High Definition Audio Controller	Multimedia controller	Audio device
104e	nvda Corporation	06c0	GF 100 (GeForce GTX 400)	Display controller	VGA compatible controller
1033	NEC Corporation	0194	UPD720200 USB 3.0 Host Controller	Serial bus controller	USB Controller

Muss ich was besonderes beachten?

Nach ein dickes Lob an Dr. Ukeman... Mein Dell Mini 10v läuft dank deiner Anleitung 1A!

Hat es einen Grund warum du das Update 10.6.8 auslässt? Oder kann ich das Problemlos installieren? (ComboUpdate) Natürlich...

Wo ist denn beim Netbook das @ Zeichen? (Alt GR + L) ist ja wohl nicht!?!?



Beitrag von „DoeJohn“ vom 29. Dezember 2012, 15:23

sieht doch gut aus! Versuch macht kluch (klug)! Also Mountain Lion im AppStore kaufen, Installationsstick erstellen und loslegen. Bei Fragen bitte melden!

Übrigens, Kakewalk ist auch eine Installationsmethode für Mac OSX! Und dein Board ist dort als kompatibel gelistet. Die neue Version 4.5 ist für Mountain Lion! Einfach mal danach googeln! Oder schau mal hier: <http://hackintosh-forum.de/ind...D=4573&highlight=Kakewalk>

Beitrag von „crusader2004“ vom 29. Dezember 2012, 16:38

[Zitat von Trainer](#)

sieht doch gut aus! Versuch macht kluch (klug)! Also Mountain Lion im AppStore kaufen, Installationsstick erstellen und loslegen. Bei Fragen bitte melden!

Übrigens, Kakewalk ist auch eine Installationsmethode für Mac OSX! Und dein Board ist dort als kompatibel gelistet. Die neue Version 4.5 ist für Mountain Lion! Einfach mal danach googeln! Oder schau mal hier: (Nur für registrierte Mitglieder sichtbar. Registrieren oder einloggen um es sichtbar zu machen.)

Leider Stürzt mir die Version von Kakewalk immer ab wenn ich auf Start drücke!?!?

Woran kann das liegen?

Beitrag von „“ vom 29. Dezember 2012, 17:56

Nehme MYhack dann wird es gehen.

Beitrag von „crusader2004“ vom 29. Dezember 2012, 19:14

vom MYHack bootstick bootet er nun endlich ein wenig...

Erst sieht man den Apfel dann wird der Bildschirm Schwarz und nix mehr!

Was soll ich tun? (GraphicsEnabler und Pciroot probiert)

Beitrag von „DoeJohn“ vom 29. Dezember 2012, 19:18

Boote mal beim Bootmenü mit -v (Verbose-Mode) und schau, wo er stehen bleibt!
Hast du im Bios alles richtig eingestellt, AHCI usw. ?

Beitrag von „crusader2004“ vom 29. Dezember 2012, 19:24

Ja Bios ist eingestellt...

mit -v Bleibt er nee Zeit bei PCIKomfiguration hängen dann schwarzer Bildschirm!

Beitrag von „DoeJohn“ vom 29. Dezember 2012, 19:28

versuch das mal: http://www.hackintosh-forum.de...p/PCI_Configuration_begin

Beitrag von „crusader2004“ vom 29. Dezember 2012, 19:49

Er scheint jetzt ein ganzes stück weiter zukommen...

leider kann ich nicht so schnell sehen was kommt bevor der Bildschirm schwarz wird.

irgendwas mit complete

Was soll nur machen?

Edit: Meine Original-DVD Snow Leopard lässt sich komischer weise ohne irgendeinen Parameter mit iboot problemlos installieren...

hm was kann das wohl sein

Beitrag von „DoeJohn“ vom 29. Dezember 2012, 20:17

Bitte keine Doppelpost mehr!

Das Snow Leopard sich einfacher installieren lässt, kommt dadurch, das dein Board zu Snow Leopard oder auch zu Lion kompatibler ist!

Beitrag von „crusader2004“ vom 29. Dezember 2012, 20:21

Also doch kein Mounten Lion?

Ok dann werde ich nun Lion probieren!

Nee Leider bei Lion das gleiche....

Erst Apfel dann bildschirm irgendwann Schwarz 😞 Schade

Beitrag von „DoeJohn“ vom 29. Dezember 2012, 20:30

das mit dem schwarzen Bildschirm kann aber auch an deiner Grafikkarte liegen. Das Board müßte auch unter Mountain Lion laufen.

Das du auch unter Lion mit der Grafikkarte Probleme bekommst, kann man nicht ausschließen!

Beitrag von „crusader2004“ vom 29. Dezember 2012, 20:34

Also habe ich keine chance ?

Ich hatte den Rechner schon einmal mit Lion am laufen damals mit Uni/Multibeast ich glaube bis 10.7.2.. Wurde da nicht sogar meine GRAKA nativ unterstützt?

hm das muß doch irgendwie klappen!

Schade das Kakewalk unter SL immer abstürzt , da steht mein Board und meine GRAKA als kompatibel drin!

Beitrag von „DoeJohn“ vom 29. Dezember 2012, 20:36

das kann sein, probier es doch einfach aus.

Beitrag von „crusader2004“ vom 29. Dezember 2012, 20:39

Unibeast habe ich ja bereits probiert, da bleibt der Rechner direkt beim MoBo Logo hängen und bootet erst wieder wenn der stick raus ist! Bei meinem Notebook genau so!

Beitrag von „“ vom 29. Dezember 2012, 20:41

Starte mal mit Grafics Enabler= no

Beitrag von „Griven“ vom 29. Dezember 2012, 21:56

Wenn der Stick gleich 2 Rechner direkt beim Bootprozess sprich im Post einfrieren lässt sprich meiner Meinung nach einiges für einen defekten USB Stick.

Leider gehen die Dinger viel schneller kaputt bzw. sind häufiger fehlerhaft man denkt. Je nach Hersteller passiert das mehr oder weniger auffällig. Manche Sticks verhalten sich komplett unauffällig bis man versucht ein Installationsmedium aus ihnen zu machen, andere wiederum machen auch im normalen Betrieb Probleme. Ich denke Gandalf kann da ebenfalls ein Lied von singen, der hatte ähnliche Symptome mit 2 nagelneuen USB Sticks während ein ausgeborgter stick sich ohne weiteres als Bootmedium erstellen und verwenden lassen hat. Ich selbst hab die Erfahrung auch gemacht. Ein billiger 8GB Philips Stick funktioniert hier absolut klaglos während ein vergleichsweise teurerer toshiba Stick ums Verrecken nicht booten will.

Fazit, falls möglich erst mal einen anderen Stick testen.

Beitrag von „crusader2004“ vom 1. Januar 2013, 17:56

Erstmal ein frohes neues Jahr euch allen!

Die installation hat nun geklappt! ML 10.8.2 läuft ziemlich gut 😄
Kakewalk war die Lösung!

Jetzt habe ich nur noch ein Problem... ML startet nur mit GraphicsEnabler=Yes
wie kann das bereinigen?

Muß ich sonst nich irgendwas feintunen?

Vielen Dank für Eure Hilfe

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 1. Januar 2013, 18:12

Das ist ok du musst das nur in der Org.chameleon.boot.plist.

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk

Beitrag von „TuRock“ vom 1. Januar 2013, 19:04

ja, genau org.chameleon.Boot.plist mit TextEditor öffnen,
die Datei findest du im Extra Ordner und trägst das hier ein !

```
<key>GraphicsEnabler</key>  
<string>Yes</string>
```

Beitrag von „crusader2004“ vom 1. Januar 2013, 19:19

Genau das war die Lösung 😁

Vielen Dank!!!!

Habe alles soweit am laufen... nur imessage nicht! Der sagt immer das die Anmeldung fehlgeschlagen ist?!?
Facetime, Appstore und icloud gehen ohne Probleme!

Beitrag von „TuRock“ vom 1. Januar 2013, 19:25

iMessage : Solltest hier im Forum die Suchfunktion nutzen : [>>hier<<](#)

Frage: ist dein Problem mit ML Installation gelöst !?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 1. Januar 2013, 19:25

Über iMessage lies mal hier: [Apple sperrt Hackintoshs wohl aus iMessage aus](#)

Beitrag von „crusader2004“ vom 2. Januar 2013, 09:01

Na ja egal auf iMessage müssen wir dann wohl verzichten!

Würde gerne noch Windows 7 aufspielen! Hatte bei der Installation von MacOS schon eine Partition in FAT formatiert für Win!

Wie muß ich da vorgehen?

Beitrag von „crusader2004“ vom 2. Januar 2013, 09:16

Wenn ich nach dem Wiki vorgehe.. kann ich dann trotzdem Kakewalk benutzen? Oder muß ich mit Multibeast arbeiten?

Danke für Eure Hilfe und Geduld 😄

Beitrag von „“ vom 2. Januar 2013, 09:18

Kannst du machen wie du möchtest.

Beitrag von „crusader2004“ vom 2. Januar 2013, 21:23

Also mit dem Kakewalk Bootloader geht es nicht! Der ist wohl nicht für Dualboot!

Wollte nur Chameleon neuste Version mit dem Chameleon Wizard installieren! Welche Einstellungen muß ich vornehmen für mein Board CPU?

Beitrag von „TuRock“ vom 2. Januar 2013, 22:13

Versuch die [>>hier<<](#) !

Beitrag von „crusader2004“ vom 26. Januar 2013, 13:58

Hallo Zusammen,

habe nun endlich meine SSD und darauf ML installiert!

Klappt alles wunderbar ausser Standby, Neustart und beim ausschalten geht der Rechner nicht ganz aus!?!?!

Was kann ich tun?

imessage funktioniert auch einwandfrei!

DANKE GANDALF

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 26. Januar 2013, 14:01

Was heißt geht nicht ganz aus? Rebooten?

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk

Beitrag von „crusader2004“ vom 26. Januar 2013, 14:08

Rebooten/Neustart = Bios Error / Restart Fix ist aber nen haken drinne beim Chameleon Wizard

Ausschalten = 2 x Klack klack, dann bleiben aber noch Lichter auf dem MoBo an!

Beitrag von „DoeJohn“ vom 26. Januar 2013, 14:11

Lichter auf dem MoBo sind Status-LED`s. Wenn die nicht leuchten sollen, mußt du hinten das Netzteil ausschalten, da das Netzteil sonst immer im Standby ist, was auch normal ist! Wenn kein Lüfter oder Festplatte mehr läuft, ist alles O.K.

Beitrag von „crusader2004“ vom 26. Januar 2013, 14:16

Wenn ich windows herunterfahre gehen aber alle Lichter aus !?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 26. Januar 2013, 14:46

Es kann auch sein, das Mac OS X die Einstellungen im Power Management Setup im Bios anders interpretiert als Windows! Experimentiere doch mal mit den [Bios Einstellungen](#)!

Beitrag von „crusader2004“ vom 26. Januar 2013, 14:59

Ok da werde ich mal schauen!

Wie kann ich das Bios Reset Problem beheben?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 26. Januar 2013, 15:22

In Multibeast gibt es verschiedene Kexte um einen Reset zu vermeiden, das sind:

ElliotForceLegacyRTC

EvOreboot

AppleRTC Patch for CMOS-Reset

Evtl. mal ein nach dem anderen ausprobieren!

Beitrag von „crusader2004“ vom 26. Januar 2013, 19:18

habe das als erstes Probiert...

Resultat: Immer noch Cmos Reset + bleibt nun bei PCI Konfiguration hängen 😞 Auch mit bootstick

Was nun ?

Edit: So das mit neu straten habe ich nun in den Griff bekommen!!! Kein Cmos reset mehr 😄

Jetzt habe nur noch das Problem das der Hacki nicht richtig ausschaltet! Es macht 2mal "Klack" aber die Lüfter laufen weiter!

Was kann ich tun?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 26. Januar 2013, 19:30

Im Bios Menü "Power Management Setup" folgende Einstellungen vornehmen:

ACPI Suspend Type auf S3 (STR)

PME Event Wake Up auf Disabled

Power On by Ring auf Disabled

Resume by Alarm auf Disabled

HPET Support auf Enabled

HPET Mode auf 64-bit mode

Power On by Mouse auf Disabled

Power On by Keyboard auf Disabled

AC Back Function auf Soft-Off

EuP Support auf Disabled

Einige Einstellungen sind schon so eingestellt. Die anderen bitte so einstellen. Dannnnochmal das Ausschalten probieren. Wenn der Fehler immer noch besteht, alle Einstellungen wieder auf

normal. Dann liegt der Fehler woanders! Wenn der Fehler nicht mehr auftritt, nach und nach einzeln die Einstellungen wieder ändern, jedesmal probieren ob es noch funktioniert. Wenn es bei einer bestimmten Einstellung nicht mehr funzt, brauchst du nur die Einstellung geändert lassen!

Beitrag von „crusader2004“ vom 28. Januar 2013, 09:46

@Trainer habe das PM im Bios eingestellt wie du geschrieben hast!

Beim ersten mal ging es komischer weise auch der Rechner ging komplett aus, beim zweiten mal wieder 2x Klack und Lüfter laufen weiter!

Bei Win7 mach der Rechner auch 2x "Klack" und dann noch ein leicht anderen dritten Ton und geht dann komplett aus!

Wo könnte der Fehler noch liegen?

Beitrag von „DoeJohn“ vom 28. Januar 2013, 13:22

Kann es sein, das das Bios bei dir von Mac OS X resettet wird?

Beitrag von „crusader2004“ vom 29. Januar 2013, 15:36

Nein das Bios wird durch MACOS nicht mehr resettet, diesen Fehler konnte ich beheben... Also die Einstellungen bleiben im BIOS!

Leider fährt er nur nicht komplett runter!

Könnte ich das Problem mit einer DSDT datei vielleicht beheben?



Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 29. Januar 2013, 17:51

Dsdt patch oder die evoreboot kexte helfen teilweise

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk

Beitrag von „crusader2004“ vom 31. Januar 2013, 14:05

Hallo Zusammen,
habe mir nun eine DSDT gebastelt... weiss nur nicht ob ich alles richtig gemacht habe!?!

Also Neustart und ausschalten klappt schon einmal nur der Sleepmodus nicht?

Kann vielleicht mal jemand schauen ob ich was falsch gemacht habe?

Vielen Dank

Beitrag von „DoeJohn“ vom 31. Januar 2013, 14:18

Hast du die Einstellungen von meinem Post 39 wieder auf default gestellt. Falls nicht,

funktioniert sleep auch nicht!

Beitrag von „crusader2004“ vom 2. Februar 2013, 12:05

Guten Morgen,

welche Kexte muss ich benutzen um diese Geräte zum laufen zu bekommen?

Intel 8210j (ICH10) HD Audio Controller
uPD720200 USB 3.0 Host Controller

Die soundkarte wird zwar angezeigt in der Systeminfo, aber das Lautsprechersymbol ist grau und ohne Funktion!

Vielen Dank für Eure Hilfe

Beitrag von „DoeJohn“ vom 2. Februar 2013, 12:36

Nach der Boardbeschreibung ist auf deinem Board ein ALC888-Soundchip verbaut! In Multibeast müßte der Treiber (Kext) enthalten sein!

Für USB 3.0 (NEC) habe ich das hier gefunden:
http://www.osx86.net/view/3361..._renesas_nec_usb_3.0.html

Beitrag von „crusader2004“ vom 2. Februar 2013, 12:58

Leider hatte ich mit multibeast keinen Erfolg!

Habe Fotos angehängen um das Problem besser darzustellen!

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 2. Februar 2013, 17:12

Hast du das applehda rollback gemacht? Hast du use Kernel caches auf no?

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk

Beitrag von „crusader2004“ vom 2. Februar 2013, 19:24

Was meinst du genau mit applehda rollback?

Habe Multibeast benutzt 😞 jetzt geht er wieder nicht ganz aus und der neustart dauert ewig!

Was hat Mutibeast getan?

Beitrag von „Dr. Ukeman“ vom 2. Februar 2013, 21:48

Was hast du in multibeast angeklickt? Das hat es dann auch getan. Dort gibt es auch den hda rollback der die applehda von 10.6.2 wieder installiert auf die die ganzen enabler zugreifen.

Gesendet vom iPhone via
Tapatalk